

水性压敏胶 水性压敏黏胶剂 宿州保信厂家供应 物美价廉

产品名称	水性压敏胶 水性压敏黏胶剂 宿州保信厂家供应 物美价廉
公司名称	宿州保信新材料有限公司
价格	7000.00/件
规格参数	外观:乳白色液体 pH:7-8 粘度:70-100mpa.s
公司地址	安徽省宿州市萧县王寨镇松林子行政村松林子自然村43号
联系电话	13395575319 13395575319

产品详情

水性压敏胶 产品成份：

丙烯酸，丙烯酸丁酯，纯净水，羟乙酯，松香，过硫酸铵，引发剂，消泡剂，防腐剂等。产品特点：本厂生产的水性压敏胶具有初粘性好、持粘力强、剥离力大、抗冻性好、耐老化，无毒、无味，具有优异的压敏性能等特点。适用各种类型的涂布机，干燥迅速，与颜料有较好的配伍性。适用范围：水性压敏胶可用于尿布、妇女用品、双面胶带、标签、包装、书籍装订、表面保护膜、木材加工、壁纸及制鞋等方面。尤其是做各种Bopp封箱胶带、铝箔胶带、医用胶带、保护膜胶带、台板印花等效果更佳。

环保性能：不添加甲苯类及重金属物体，对人体无毒无害，符合SGS检测标准 使用方法：

适用于刮刀、线棒涂布，将温度控制在80度-120度之间，待水挥发后呈透明状即可。

速度视涂布机性能决定，*高可达200米/分钟。彻底烘干才能收卷。产品性能：外观：乳白色液体

固含量：55±1% pH值：7-8 剥离力：> 6.5N/25 μ m 初粘(#或cm)： 13# 粘度：70-100mpa.s 包装规格：

50KG，200kg，1000KG桶 注意事项：不宜自行调入生水来高速稠度，不得与其它溶剂性物体混合使用，不得食用，如测到眼睛或皮肤上应立即用清水冲洗，开盖后未用完的胶水应继续密封盖好，上涂布机时应使用40-60目的滤网过滤更佳