

HK弹性封边剂 面板坝嵌缝HK弹性封边剂生产厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | HK弹性封边剂 面板坝嵌缝HK弹性封边剂生产厂家 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司 |
| 价格 | 30.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:宏基 型号:HK封边剂 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 0318-2065966 13031836565 |

产品详情

HK弹性封边剂 面板坝嵌缝HK弹性封边剂生产厂家

HK弹性封边剂产品概述

HK弹性封边剂是一种由环氧改性的双组份弹性聚氨酯密封材料，HK弹性封边剂它对橡胶和混凝土都具有良好的涂刷性和粘接性，HK弹性封边剂既有较高的强度，又有较好的弹性伸长率，对混凝土表面有良好的保护作用。

HK弹性封边剂用途：HK弹性封边剂该材料为SR防渗体系的专用封边剂，对SR防渗盖片与混凝土的搭接部位进行封闭，以保证SR防渗体系充分发挥止水作用。同时HK弹性封边剂该材料也可以单独对混凝土裂缝、变形缝进行表面封闭及嵌填，起到防渗止水的作用。

HK弹性封边剂性能特点

- 1、与混凝土基面及橡胶面的粘结力强；
- 2、有较强的弹性，适应接缝变形；
- 3、厚层涂刷不垂挂，可用丁立面处理；
- 4、暴晒、雨淋不开裂不起壳；

HK弹性封边剂适用范围

HK弹性封边剂是SR防渗体系中SR防渗盖片、SR防渗胶带配套专用封边剂；亦适用于水利、水电、隧道、地铁、人防及民用建筑中各类混凝土裂缝、变形缝的封缝防渗处理。

HK弹性封边剂使用方法

- 1.材料配制：按A：B=1：2(重量比)进行配制。将小桶中的A组分(1kg)倒入大桶B组分(2kg)中，注意应使用工具或油漆刷将A组份尽量刮净。A、B混合后，宜使用电动搅拌桨搅拌2~3分钟，使其充分混合均匀，采用手工拌合时应延长搅拌时间。
- 2.清理基面：用粗砂皮及钢丝刷将SR防渗盖片边缘及周边的混凝土各5cm(或裂缝的两侧各5cm)部位打磨十净，并除去浮尘，保持基面干燥。
- 3.涂刷(或刮涂)：沿SR盖片边缘两侧(或裂缝两侧)用漆刷涂刷或用工具刮涂封边剂，注意应保证在盖片边缘及混凝土表面的涂刷宽度大于3cm，并在交界处形成中间厚两边薄的平缓倒坡。
- 4.漆刷或工具用完后即用溶剂清洗干净。
- 5.一周后可投入使用。

衡水宏基橡塑有限公司主要生产销售：橡胶止水带、止水条、聚硫、聚氨酯、硅酮密封胶、遇水膨胀止水胶、闭孔泡沫板、丁基钢板腻子止水带、GB柔性填料、SR塑性止水材料、三元乙丙防渗盖片、丁基腻子片、SR底胶、GB复合止水板、SR找平层、HK封边剂、氯丁橡胶棒、止水钢板、帘布橡胶板、橡胶支座及更换、网架垫块、伸缩缝装置；本公司经营各种工程止水材料，可定制生产，为您的工程提供技术及施工指导，材料报价，免费送样品，可关注jxbzgcxs了解更多产品详情及公司活动！