

台湾亚威龙门NDV-1060高速立式加工中心

产品名称	台湾亚威龙门NDV-1060高速立式加工中心
公司名称	亚威机电科技(上海)有限公司
价格	6600000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市青浦区竹盈路339弄69号
联系电话	13621761418

产品详情

秉持龍門世家所代表的工具機成熟製造能力與創新研發技術。亞威機電再融入更多的創新研發成果，開發 NDV 系列率立式加工機，以高剛性結構及三軸高精密線性滑軌設計為基礎，結合快速刀臂式換刀機構與率排屑系統設計，提供您高速、大馬力與超穩定的加工能力。是所有同級機種中具備性價比的機種之一，並因此廣為全球各大精密零件加工廠所廣泛採用。可充分符合您未來的各種加工需求。

高扭力皮帶式主軸設計。主軸本體與主軸馬達，皆於廠內實施嚴格之動平衡測試，確保穩定且切削能力

24T 刀臂式刀庫設計，換刀迅速且具備極高之可靠度

台湾亚威机电立式加工中心，高剛性結構

所有鑄件結構皆經過 FEA 有限元素分析，具有設計化、結構輕量化等優點，確保整機結構剛性

底座採用跨距設計，提供優異的支撐剛性，確保動態精度

X 軸行程 1,400 mm 以上之機型，底座採高剛性滾柱型四滑軌設計，底座尺寸依行程長度比例加大，可消除工作台懸垂問題，確保撐剛性。

高精度軸向進給系統

採用高精密雙螺帽旋轉導螺桿，可提供優異的重切削剛性，確保加工精度以及延長螺桿使用年限

三軸快進給可達 48 m/min.

雙螺帽旋轉導螺桿

直結式伺服馬達

一體式螺桿軸承座

直結式傳動設計，可隔離主軸馬達轉動所產生的熱量，減少熱變位，提升長時間加工精度

浮動式油壓鬆刀機構，鬆刀時主軸軸承不受任何力量

主軸頭之主軸結合面、馬達連接鈑皆經過手工鏟花程序，以確保極致的性能

X 轴行程 : 1,060 mm

Y 轴行程 : 600 mm

Z 轴行程 : 600 mm

工作台尺寸 (X 方向) : 1,200 mm

工作台尺寸 (Y 方向) : 600 mm

工作台載重量 : 700 kg

主軸轉速 : 直結 15,000 rpm

主軸馬達 (S1 / S2 / S3) : 11 / 13 / 15 kW

主軸內孔規格 : HSK-A63

X / Y / Z 轴進給 : 36 / 36 / 24 m/min.

刀庫容量 : 選配 24 T

標準配備

AICC 2輪廓控制 / 預讀 400 單節

/ 加工條件選擇功能 / 納米平滑加工

主軸氣幕

主軸環狀噴水

主軸冷卻系統

主軸斷電防墜系統

底座沖屑系統

鏈式卷屑器

切削液系统 (含帮浦及水箱)

自动润滑系统

变压器

全罩式钣金

电气箱热交换器

油水分离器

自动断电系统

清洁用水风枪

基础螺栓及水平调整螺丝

调整工具