

# 金属水性丙烯酸喷涂涂料配方

产品名称	金属水性丙烯酸喷涂涂料配方
公司名称	沧州恒鑫环保科技有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:恒鑫 颜色:灰色、红色 包装:铁桶
公司地址	河北省沧州市工业园区
联系电话	0317-4363052 18232863556

## 产品详情

彩钢瓦翻新从原料到施工，我生产、我施工、我负责恒鑫承接彩钢瓦翻新工程，光伏屋面养护、金属屋面改色、防水隔热及彩钢瓦翻新防锈防腐喷涂。从原料到施工可现场免费打样10个平方！

彩钢瓦翻新是一套系统的工程，涉及到除锈、防水、隔热、喷涂等多个工序，针对彩钢瓦屋面不同的锈蚀情况，采取相应的施工方案，有针对性的施工，会使得翻新效果更加明显，也只有这样，才能达到翻新后防腐、防水的目的。

### 彩钢瓦为什么会生锈？

新装的彩钢瓦色泽亮丽，并且因为施工简便、价格合理，被许多企业厂房所采用，尽管优点众多，还是逃不过生锈的结果。彩钢瓦屋面腐蚀过程是一个复杂的化学反应过程。我们会发现，铁锈通常为棕色偏红，主要由氧化铁的水合物和氢氧化铁组成。彩钢瓦表面的铁锈看似附着在基板上，其实它与基板的贴合并不牢固，或者说中间存在细小的孔洞，空气中的氧气和水蒸气等通过孔洞与基板直接接触，会导致彩钢瓦的基板全部生锈。

我们知道彩钢瓦长时间处于风吹日晒的环境里，表面漆层老化后，就会出现上面提到的，空气中的氧气与基板直接接触，导致生锈，所以翻新、防腐的施工其实就是通过油漆来隔绝基板与空气直接基础，使基板处于一个完全密封的环境，从而使其无法与空气中的氧产生反应，达到防腐、防锈的目的。一些客户在选择翻新时会有所顾虑，认为彩钢瓦已经生锈了，即便是翻新也只是表面工作，并不能延长彩钢瓦的使用寿命，这种想法是错误的，我们只要了解了彩钢瓦生锈的原因就能知道，通过翻新其实能够达到很好的防腐效果。