

# 昆山市PVC材料UL94燃烧等级测试中心

产品名称	昆山市PVC材料UL94燃烧等级测试中心
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

如下国际标准：GB，CAN，BS，UNI，NT，EN，ISO，ASTM，CGSB，NFPA；行业标准：MVSS，FAA FAR，CFR，IMO；企业标准如：Bombardier，Airbus and Boeing Standards等。

家具及家居用品 英具规章1988 美国加州技术公报，TB117，TB129，TB133 美国床垫规章16CFR 1633 美国危险产品法规，纺织品阻燃法令(FFA)，非家用纺织品协会(ACT)-儿童睡衣，服饰，玩具等阻燃测试 户外产品 野营帐篷，大帐篷-BS 5438，BS5576，CPAI-84 睡袋-CPAI-75，ASTM F1955 个人防护用品

交通工具 FMVSS 302，ISO 9705 BS 6853，DIN5510，NF F 16-101 FAR 25.853 燃烧性能分析 产烟性能分析 产烟毒性分析 热量释放分析 建筑产品/材料 欧洲体系：EN13501等 国标：GB 8624等 北美系列：ASTM E162，ASTM E84等 电子电器产品(E&E) 电线，电缆 家用电器 危险品 固体/液体的点着火温度 化学物质的燃烧分析 材料燃烧参数 纸 纺织品，布料 皮革 塑料 聚氨酯 木材 砂石，玻璃等

塑料防火等级分为HB，V-2，V-1、V-0四个等级

HB：UL94标准中底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。

V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。可以有燃烧物掉下

V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下

V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在10秒内熄灭。不能有燃烧物掉下

塑料阻燃等级由HB，V-2，V-1向V-0逐级递增

中文名：防火等级UL94、性质：塑料材料可燃性能标准

用途：评价材料在被点燃后熄灭的能力、级别要求：94HB