

联动闭门器用于窄门框

产品名称	联动闭门器用于窄门框
公司名称	深圳市丰凡科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:丰凡 尺寸:30*30 长度:460
公司地址	深圳市宝安区松岗镇碧头第一工业园78号A栋2楼
联系电话	0755-27395119 15816890103

产品详情

联动闭门器用于窄门框

产品名称:小槽[电动闭门器](#)

产品型号：F-KM/D65X

品 牌:丰凡科技

要想使防火门平时保持常开，在火灾情况下又能自行关闭防火门，达到各防火门“活动防火分割”的作用，请使用本公司产品。

基本功能产品介绍：低功耗设计平时常供电DC24V,可在0-150度区间调整门定位位置保持防火门常开状态，火警时，电动闭门器失电使防火门平稳关闭，起到防火隔离作用，并反馈无源触点信号至消防控制中心或防火门监控系统模块。

技术参数:

1、电 源：DC24V,1MA2、产品尺寸：30*30*460

3、承 重：25-120KG4、材 质：铝合金，拉丝亮银5、控制方式：消防联动信号，电控，手动6、安装方式：背火面或受火面7、闭门缓冲：闭门，锁门，两级调速8、反馈功能：开门到位与关闭到位真实信号反馈。

9、保 修：两年质保

10、完全符合：《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定

显著特性

安装便利：主体安装于门框，不受周边建筑物影响（门边有柱同样可装），安装便利。同时安装、布线成本。

使用便利：常开状态时，可直接手动关闭防火门，推开门扇自动复位。

产品特性介绍：1、可用于防火门监控器系统电动闭门器；2、具有真实门开启到位信号和门关闭到位信号，代替门磁开关功能；3、可根据厂家要求增加通讯和故障反馈等功能模块至防火门监控器；4、配合防火门监控器系统使用，低功耗设计平时常供电DC24V,可在0-150度区间调整门定位位置。

联动闭门器用于窄门框自规范《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013颁布实施以来，防火门监控系统已经广泛应用在民用建筑的工程项目中。近年来规范管理组陆续收到社会各界防火门监控产品使用与维护情况的反馈，通过对反馈问题的分析和总结，现解释如下：

一、关于监视和控制模块与闭门器合为一体存在的问题：闭门器为易损的机械执行机构，开关动作比较频繁，因此在工程使用后很容易损坏；防火门状态监视和控制模块属于电子产品，用于监视和控制防火门的状态，正常工作电流和负载很小不易损坏；部分企业为了降低生产成本，将防火门状态监视和控制模块装入防火门闭门器内研发出所谓一体化产品，工程应用损坏率较高。由于整套产品有消防产品一致性要求，当产品损坏后业主必须与生产企业达成维修协议，而生产企业由于售后服务力量不足，存在漫天要价或者服务不及时的现象。导致现有许多工程虽然安装了防火门监控系统处于瘫痪状态，无法在火灾条件下对防火门的状况进行控制；造成了一定的不良影响，影响了防火门监控系统的正常使用。

二、深圳市非凡科技有限公司其专利产品：防火门电动闭门器为检测机构认可产品，按原结构送检，通过强制性3C认证的产品。

三、常开防火门电动闭门器（联动闭门器）创新：

- 1、二级缓冲功能
- 2、无障碍释放功能
- 3、电源、信号隔离设计
- 4、超级节能（闭门断电，开门自动通电）
- 5、双重信号功能（开门、关门到位信号）
- 6、复位力度轻
- 7、可配高、中、低档闭门器

四、安装便利：主体安装于门框，不受周边建筑物影响（门边有柱同样可装），安装便利。同时安装、布线成本。

使用便利：常开状态时，可直接手动关闭防火门，推开门扇自动复位。

五、深圳市非凡科技有限公司是专用从事防火门/窗配套装置系列产品的专业设计、研发、生产及销售为一体的专业厂家。本公司技术力量雄厚，拥有专业的科研队伍。同时配备有高科技的质量检测设备，先进的生产设备，通过公安部检测认证。

闭门器的使用要求和选择闭门器产品必须满足标准GB2698-2005，用于防火门用途的闭门器还应符合GA93-1995《防火门用闭门器试验》的要求。选择闭门器应该考虑的因素有：门的宽度、开门频率以及使用要求与使用环境等。门的宽度是选择闭门器型号的主要因素，常见的门有防火门、木门、铝合金门、玻璃门、钢质门等。通常门的重量小，就选择力量较小的型号，反之亦然。而开门频率是与产品质量密切相关的因素，对于使用频繁的场所，应要求产品的密封性能要好、寿命长。