

10kv双电源自动转换开关生产定做

产品名称	10kv双电源自动转换开关生产定做
公司名称	西安华仪电气有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	型号:HZW32-12 价格:18888 厂家:西安高压开关厂
公司地址	西安市高陵区榆楚镇南北五号路西
联系电话	18165475651

产品详情

10kv双电源自动转换开关生产定做

介绍

HZW32-12双电源自动转换开关是由一台高压真空断路器和智能控制器两部分组成。应用于交流50赫兹、额定电压12KV、额定电流至630A的双路电源供电系统中，当一路电源发生停电或欠压时自动切换到另一路正常电源供电，可靠保证供电的连续性，同时具有短路及过流等保护互锁功能，有效避免了负载故障时不必要的再次供电冲击。在常用电源发生故障停电时,切换装置可以完成与备用电源的自动切换,以保证可靠性和安全性。

配电网自动化概述

配电网具有在电网中分配电能的功能，由许多设备和一些附属设施组成，例如配电变压器，塔架，电缆，架空线，隔离开关和无功补偿器。配电网建设中加入自动化的技术，可以通过主计算机对配电网各个区域设备中收集数据，同时从整个配电网中传输相应的信号，在有效控制系统的各个区域和设备的过程中，可以在配电网自动化控制的过程中连接主计算机和终端机械服务设备，以及各种基本工作站。可以使用主服务器统一计划。通过将自动化技术应用到配电网建设中，不会对中间的终端服务设备的使用产生不利影响，并且可以有效减少人为错误的可能性，保证配电网能够顺利运行。

使用环境

- 1、周围空气温度上限值不超过+55，下限值不超过-25。
- 2、安装地点的海拔高度不超过2000米。

3、大气的相对湿度在周围空气温度为+40 的时不超过50% , 在较低的温度下可以有较高的湿度;湿月的月平均温度为+25 时,平均相对湿度为90%,并考虑到因湿度变化发生在产品表面的凝露。

4、日照强度 : 0.1W/cm²(风速0.5m/s时) 5、覆冰厚度 : 10mm

6、污染等级为三级。

7、运行地点无强烈震动和冲击,无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体,无严重尘埃,无导电微粒和爆炸危险物质。 8、中性点接地方式 : 中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经低电阻接地。

云南省 10kv双电源自动转换开关生产定做

地级市 : 昆明、曲靖、玉溪、丽江、昭通、思茅、临沧、保山。

县级市 : 安宁、宣威、潞西、瑞丽、大理、楚雄、个旧、开远、景洪。

山西省

地级市 : 太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。 县级市 : 古交、潞城、高平、原平、孝义、汾阳、介休、侯马、霍州、永济、河津

四川省

副省级城市 : 成都。

地级市 : 广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安。

县级市 : 崇州、邛崃、都江堰、彭州、江油、什邡、广汉、绵竹、阆中、华蓥、峨眉山、万源、简阳、西昌

甘肃省

地级市 : 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、酒泉、张掖、武威、庆阳、平凉、定西、陇南。

县级市 : 玉门、敦煌、临夏、合作。

陕西省

副省级城市 : 西安。

地级市 : 延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、安康。

县级市 : 韩城、华阴、兴平。

青海省

地级市 : 西宁。

县级市 : 格尔木、德令哈。 自治区

广西壮族自治区

地级市：南宁、桂林、柳州、梧州、贵港、玉林、钦州、北海、防城港、崇左、百色、河池、来宾、贺州。

县级市：岑溪、桂平、北流、东兴、凭祥、宜州、合山。

内蒙古自治区

地级市：呼和浩特、包头、乌海、赤峰、呼伦贝尔、通辽、乌兰察布、鄂尔多斯、巴彦淖尔。

县级市：满洲里、扎兰屯、牙克石、根河、额尔古纳、乌兰浩特、阿尔山、霍林郭勒、锡林浩特、二连浩特、丰镇。

宁夏回族自治区

地级市：银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原。 县级市：灵武、青铜峡。

西藏自治区

地级市：拉萨。 县级市：日喀则。

新疆维吾尔自治区

地级市：乌鲁木齐、克拉玛依。

自治区直辖县级市：石河子、阿拉尔、图木舒克、五家渠。

县级市：喀什、阿克苏、和田、吐鲁番、哈密、阿图什、博乐、昌吉、阜康、米泉、库尔勒、伊宁、奎屯、塔城、乌苏、阿勒泰。