

舟山铜球阀 传羽物资为您服务 铜球阀批发

产品名称	舟山铜球阀 传羽物资为您服务 铜球阀批发
公司名称	杭州传羽物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区临半路181号南方机电市场C2-1016室
联系电话	18058144251 18058144251

产品详情

铜球阀

球阀在关闭状态下，阀体内部依旧存在受压流体维修前，解除管线压力并使球阀处于打开位置维修前，断开电源或气源维修前，将执行机构与支架脱离必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后，才能进行拆卸分解操作分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面，特别是非金属零件，取出O型圈时宜使用专用工具装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质（例如燃气）等均相容。工作介质为燃气时，可用(GB484-89)清洗金属零件。

铜球阀

工作原理不同。

铜球阀：球阀主要用于截断或接通管路中的介质，舟山铜球阀，亦可用于流体的调节与控制，其中硬密封V型球阀其V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力，特别适用于含纤维、微小固体颗粒等介质。

不锈钢球阀：球阀的工作原理是靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便，铜球阀多少钱，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，铜球阀批发，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。

非金属零件用纯净水或酒精清洗分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布（为避免纤维脱落粘附在零件上）擦洗。清洗时须

去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出，不得长时间浸泡清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后（可用未浸清洗剂的绸布擦）进行装配，但不得长时间搁置，否则会生锈、被灰尘污染新零件在装配前也需清洗干净使用润滑脂润滑。润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。工作介质为燃气时，可用例如特221 润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂，在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂，阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂（规定使用的除外）灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔

舟山铜球阀-传羽物资为您服务-铜球阀批发由杭州传羽物资有限公司提供。“铜球阀,铜闸阀,过滤球阀,黄铜阀门,排气阀,消防器材”选择杭州传羽物资有限公司，公司位于：杭州市拱墅区临半路181号南方机电市场C2-1016室，多年来，传羽物资坚持为客户提供好的服务，联系人：林经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。传羽物资期待成为您的长期合作伙伴！