

# 快速卷帘门报价 北京钊成消防工程 山西快速卷帘门

产品名称	快速卷帘门报价 北京钊成消防工程 山西快速卷帘门
公司名称	钊成（北京）消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区南小街芳源里7-323
联系电话	13661216043 13661216043

## 产品详情

### 快速卷帘门的优点及分类说明

快速卷帘门是由若干帘片组成的帘板结构具有防风沙，防盗等功能，经常用于商业建筑，工业建筑和其它建筑等。

根据其封闭和透气性又分为：封闭式卷帘门和通透式卷帘门。

快速卷帘门优点：此隔断高透明，不影响采光，提高室内自然光亮度节约照明用电。

气密性好，快速卷帘门安装，能有效隔挡异味及粉尘污染有效阻止昆虫的飞入。良好的降噪性能，能使噪音源减轻。良好的透明质感，令您的办公及车间作业倍感舒心安全，方便，彰显现代化办公及新世纪厂房的非凡气派。

快速卷帘门安全可靠：

- 1、门框下面有红外线感应装置(人、车辆经过时门体不下落)。
- 2、门帘地步有压力感应器，门体下落时受力自动上升。
- 3、可根据风压大小安装自动脱轨系统，受撞击时自动停止，门体回位。
- 4、控制系统使用低压安全电源，接地端子连接需方提供的专用地线。

## 卷帘门保养及维护的6大要点

- 1、卷帘门安装位置的上端应有可靠的防火设施，在卷帘门的卷筒下端做包箱或吊顶时必须设置可拆式活动盖板，在卷帘门弹王下端必须预留500 × 500mm可拆检修孔，以便于维修保养。
- 2、卷帘门运行时如有发生较大抖动或异常声音时应停机检查，排除有碍门帘正常启闭的杂物。
- 3、卷帘门门帘和易锈部位，快速卷帘门报价，应进行定期防腐、油漆及保养处理，山西快速卷帘门，禁止用重物、硬物冲击门面。
- 4、卷帘门底梁座上限位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，以确保制动停止时不发生冲顶现象。
- 5、卷帘门在启闭停止过程中，应具备随位停止之功能，不应有停止而继续下滑现象，如发生下滑距离大于50mm的情况出现，应立即对卷帘门控制电器和卷门机制动器进行仔细检查修理，快速卷帘门厂家，运行正常为止。
- 6、卷帘门在运行、滑行、传动等部位应定期检查(至少每年3次)，并根据需要及时加油，以保证卷帘门的正常使用。

所以对于卷帘门我们要小心呵护，就好像呵护我们自己一样，这样才能够延长卷帘门的寿命，才能够提高卷帘门的可用性。

## 卷帘门控制器设计与实现

以单片机为主控单元的北京卷帘门控制器，可以对三相电源相序进行实时判断，当相序与初始设定不相符或者缺相时声光报警，不缺相且相序相符时进行北京卷帘门控制。通过火灾信息、防火卷帘门的运行位置信息采集，实现对防火卷帘门升降的自动控制。火灾发生时，防火卷帘门控制器除了能实现相关规范要求的基本功能外还有人工电动开关门控制等功能，以防止卷帘关闭时仍有人被困在火灾的区域内，进一步保障人员的生命安全。

快速卷帘门报价-北京钊成消防工程-山西快速卷帘门由钊成（北京）消防工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。钊成（北京）消防工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!