

# 遥控卷帘门价格 北京钊成消防工程 湖北遥控卷帘门

产品名称	遥控卷帘门价格 北京钊成消防工程 湖北遥控卷帘门
公司名称	钊成（北京）消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区南小街芳源里7-323
联系电话	13661216043 13661216043

## 产品详情

### 卷帘门面积计算

卷帘门 成品安装----面积计算定额计算规则如下：

1. 各种木、钢门窗制作安装、成品门窗安装工程量均按门窗洞口面积以平方米计算。
2. 单独制作安装木门窗框按门窗洞口面积以平方米计算；单独制作安装木门窗扇按扇外围面积以平方米计算。
3. 有框厂库房大门和特种门按洞口尺寸以平方米计算，无框的厂库房大门和特种门按门扇外围面积以平方米计算。
4. 普通窗上部带有半圆窗的工程量应分别按半圆窗和普通窗计算。其分界线以普通窗和半圆窗之间的横框上的裁口线为分界线。
5. 门窗贴脸按图示尺寸以延长米计算。
6. 木窗上安装窗栅、钢筋御棍按窗洞口面积以平方米计算。
7. 成品门窗塞缝按门窗洞口尺寸以延长米计算。
8. 门锁安装按把计算。
9. 木门窗运输按门窗洞口面积以平方米计算。

## 卷帘门保养及维护的6大要点

- 1、卷帘门安装位置的上端应有可靠的防火设施，在卷帘门的卷筒下端做包箱或吊顶时必须设置可拆式活动盖板，在卷帘门弹王下端必须预留500 × 500mm可拆检修孔，以便于维修保养。
- 2、卷帘门运行时如有发生较大抖动或异常声音时应停机检查，排除有碍门帘正常启闭的杂物。
- 3、卷帘门门帘和易锈部位，应进行定期防腐、油漆及保养处理，禁止用重物、硬物冲击门面。
- 4、卷帘门底梁座上限位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，以确保制动停止时不发生冲顶现象。
- 5、卷帘门在启闭停止过程中，应具备随位停止之功能，不应有停止而继续下滑现象，如发生下滑距离大于50mm的情况出现，应立即对卷帘门控制电器和卷门机制动器进行仔细检查修理，运行正常为止。
- 6、卷帘门在运行、滑行、传动等部位应定期检查(至少每年3次)，遥控卷帘门价格，并根据需要及时加油，以保证卷帘门的正常使用。

所以对于卷帘门我们要小心呵护，就好像呵护我们自己一样，遥控卷帘门报价，这样才能够延长卷帘门的寿命，才能够提高卷帘门的可用性。

## 快速卷帘门的优点及分类说明

快速卷帘门是由若干帘片组成的帘板结构具有防风沙，防盗等功能，经常用于商业建筑，工业建筑和其它建筑等。

根据其封闭和透气性又分为：封闭式卷帘门和通透式卷帘门。

快速卷帘门优点：此隔断高透明，不影响采光，提高室内自然光亮度节约照明用电。

气密性好，能有效隔挡异味及粉尘污染有效阻止昆虫的飞入。良好的降噪性能，能使噪音源减轻。良好的透明质感，令您的办公及车间作业倍感舒心安全，遥控卷帘门厂家，方便，彰显现代化办公及新世纪厂房的非凡气派。

快速卷帘门安全可靠：

- 1、门框下面有红外线感应装置(人、车辆经过时门体不下落)。
- 2、门帘地步有压力感应器，门体下落时受力自动上升。

- 3、可根据风压大小安装自动脱轨系统，湖北遥控卷帘门，受撞击时自动停止，门体回位。
- 4、控制系统使用低压安全电源，接地端子连接需方提供的专用地线。

遥控卷帘门价格-北京钊成消防工程-湖北遥控卷帘门由钊成（北京）消防工程有限公司提供。钊成（北京）消防工程有限公司位于北京市大兴区南小街芳源里7-323。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北京钊成在工业制品中享有良好的声誉。北京钊成取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北京钊成全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。