

洁净无尘车间 芜湖无尘车间 龙威环境

产品名称	洁净无尘车间 芜湖无尘车间 龙威环境
公司名称	龙威环境科技（浙江）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市龙山镇海甸戎村329国道旁
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

无尘车间生产秩序管理制度

无尘车间生产秩序管理制度

- 1.生产作业中员工间需相互配合协作，自觉服从班组长的管理
- 2.员工在作业过程中，必须自觉做好自检工作，如发现问题应及时向班组长反应，不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入成品
- 3.所有员工必须按照SOP操作，如有违规者，视情节轻重予以教育培训或处罚
- 4.员工在作业过程中需维持机台周边现场环境，保持清洁状态
- 5.员工在作业过程中，不得故意损坏物料，工具、设备等违者按原价赔偿
- 6.工作时间内不得有串岗、聊天、玩手机等与生产无关之行为，离岗前需经班组长同意并填写离岗登记表，领取离岗证方可离开工作岗位
- 7.下班前必须整理好自己的工作台面，做好交接班工作

无尘车间照明布线应注意的问题

无尘车间照明布线应同各类电气线路、各专业管道一样，遵循一个“隐蔽”的原则。洁净室气流流型不同，它的建筑结构也不相同，非单向流洁净室，一般只有上技术夹层或吊顶；垂直单向流洁净室，设有上下技术夹层，上技术夹层是送风静压箱，无尘车间哪家好，循环风处理装置、高校过滤器，部分电力、照明、通信管线也在此敷设；下技术夹层是回风静压箱（回风道），一般敷设水管、气体管道、电气管线、电缆桥架、封闭式母线等；与洁净室相毗邻设有技术夹道或技术竖井，敷设竖向管道或放置那些不宜放在无尘车间内的辅助生产设备。

照明配电箱由于灯具的所在位置常常设在顶棚以上的技术夹层或技术夹道内，洁净无尘车间，这样容易接近负荷中心，水平布线短，伸于隐蔽。

只设有吊顶的洁净室，吊顶内管线复杂，芜湖无尘车间，注意电气管线敷设时要注意尽量远离爆炸性气体管道或采取相关措施；必须在洁净室内安装的照明配电箱、开关等应尽量暗装，电线、电缆管线穿过吊顶处必须进行密封处理，防止吊顶内灰尘和细菌等进入洁净室。

无尘车间是一个相对的密闭体，室内人员流动路线复杂，为了便于在事故情况下，人们能在最短的时间内撤离事故现场，保证生命安全，应设置供人员疏散照明。国家规范中规定“疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上，走道上的指示标志间距不宜大于20m。”、“通道上的疏散照明照度标准值，不应低于 $0.51x$ ”《无尘车间设计规范》中没有明确规定其照度标准，根据无尘车间的特殊性，按 $0.51x$ 的照度设置疏散照明有些偏低，还应当设置疏散通道照明灯，将照度提高到 $51x$ 比较合适，无尘车间一般为24小时三班工作制，疏散照明应选用“常明灯”方式。

专用消防口是供消防人员为灭火而进入建筑物的专用入口。设置专用消防口是为了一旦发生火灾时使消防人员能够迅速有效地直接进入厂房的核心部位扑救，《无尘车间设计规范》中规定“在专用消防口处应设置红色应急照明灯”在实际工程中，无尘车间公司，多数设计者都能注意到疏散照明的设置应包括疏散指向标志灯和疏散出口标志灯的设置，但疏散通道照明灯的设置却被一些设计者所忽略，尤其是专用消防口常常被忽略红色应急照明灯的设置。

洁净无尘车间-芜湖无尘车间-龙威环境(查看)由龙威环境科技(浙江)有限公司提供。龙威环境科技(浙江)有限公司是一家从事“环保,废气处理,废水处理,粉尘处理,无尘车间”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“龙威”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使龙威环境在废气处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！