

# 麦盖提县单面贴铝箔玻璃棉卷毡订货报价

产品名称	麦盖提县单面贴铝箔玻璃棉卷毡订货报价
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	400.00/立方米
规格参数	厚度:30mm 长度:1200mm 宽度:600mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

麦盖提县单面贴铝箔玻璃棉卷毡订货报价 现在很多企业表示自己在购买玻璃棉时总是被坑，本来购买超细玻璃棉，结果每次都被一些不良商家忽悠，买成普通玻璃棉，其实会出现这种结果，主要是企业没有了解过超细玻璃棉。一般来说超细玻璃棉价格要比普通玻璃棉贵一点，上了解价格，上报价区别比较大，肯定就有问题，如果价格差不多，就可以考虑购买。

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术，目前离心法技术用的多的就是圣戈班伊索维尔的TEL离心法技术，是玻璃棉制品的鼻祖。中文名 玻璃棉板 优点 吸音降噪 应用 建筑外墙的保温、隔热、吸音 属性 玻璃棉卷毡制品，玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。优点 玻璃棉玻璃棉 1吸音降噪，能有效声音传播。

施工简单，随意切割。防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康。A1级防火，不燃。低级湿性，耐用性高。现如今，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪，工业窑炉的隔热；钢构保温板的夹层等。玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品，它所用的原料是玻璃棉板半成品，经磨光、喷胶、贴纸、加工等工序制成。为了保证共有一定的装饰效果，表面基本上有两种处理办法：一是贴上塑料面纸；二是在其表面喷涂。喷涂往往做成浮雕形状，其造型有大花压平、中花压平及小点喷涂等图案。它有多色彩可供选择，目前用得较多的是白色。

当容重接近110kg/m<sup>3</sup>时吸声性能达值。容重超过120kg/m<sup>3</sup>时，吸声性能反而下降，是因为材料致密，中高频吸声性能受到很大影响，离心玻璃棉的吸声性能还与安装条件有着密切的关系。当玻璃棉板背后有空气层时，比相同厚度无空气层的玻璃棉板吸声效果有所。

- 1.玻璃棉毡具有的绝热性能，可用于大部分需要隔热的设备以及建筑当中。
- 2.玻璃棉毡安装操作十分简单方便，而且可以根据施工要求剪裁成任意形状，具有的易操作性，施工十分方便。

3.玻璃棉毡具有的柔韧度，在安装使用当中，不会轻易出现脱节或者拉长的情况，所以完全无需担心长时间使用会性能。

4.可广泛用于供热，通风以及空调调节等地方的保温隔热。

5.玻璃棉毡当中存在很多微小气孔，在使用当中，物理性能十分，经在使用当中，玻璃棉毡的保温效果比大多数保温材料都要。

6.玻璃棉毡材质十分，在安装使用当中所存在的安全事故系数非常的低。

7.玻璃棉毡是一种被广泛运用的高分子材料，在使用当中寿命相对较高，正常使用情况下是不会出现现象的。

8.由铝箔贴面的玻璃棉毡，同时还具有一定的抗辐射效果，不管是在高温车间还是控制室都可以使用。

9.玻璃棉毡是一种典型的多孔性吸声材料，可制作成墙板，天花板，广泛应用于各种当中。

支承预制混凝土外墙挂板的结构构件应具有足够的承载力和刚度，民用外墙挂板跨越一个层高和一个开间，厚度不宜小于100mm，混凝土强度等级不低于C25，主要技术指标如下：（4）抗震性能应现行《装配式混凝土结构技术规程》JGJ12014、《装配式混凝土建筑技术》GB/T51231要求。