

# 龙岩玻璃钢烟囱 陕西坤宇环保科技有限公司 玻璃钢烟囱的价格

产品名称	龙岩玻璃钢烟囱 陕西坤宇环保科技有限公司 玻璃钢烟囱的价格
公司名称	陕西坤宇环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市经济技术开发区恒佳首座2012室
联系电话	13991151668

## 产品详情

1、使用前应检查设备各系统管道阀门是否完好，吸收液药剂选用和配比是否正确，吸收液达不到zhi定要求时，需及时补充。开机时应开启水泵3—5分钟后再开启风机。关闭此净化系统时，应先关闭风机2—3分钟后再关闭水泵，不能乱开，否则会烧坏电机、堵塞填料，影响净化效果。

2、风机与水泵接线不能随便乱动，应jue对保证它们的转向正确，不得反转，否则会损坏电机，并能造成事故。

3、设备运行交付后，使用单位应派专人保管使用，定期检查，发现设备异常声响或漏水，应停机修复后方能使用。

4、设备安装在室外，水泵风机电机应制作防雨罩，以免电机受潮。设备无论安装室内外，如选用玻璃钢或塑料风机的，一定要安装防护罩，以防螺丝松动、轴承损坏或吸进杂物、打坏叶轮时炸而da伤人员，造成事故。

玻璃钢是到现在为止池水池盖板应用广泛的一种材料，具轻质高超、耐腐蚀性能好、造价劣等好些个长处。其相对疏密程度在1.5~2.0之间，只有碳钢的1/4~1/5，可是拉伸强度却靠近，甚至于超过碳素钢，而比强度可以与gao级硼钢相形。FRP是令人满意的耐腐材料，对大气、水和普通液体浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抗拒有经验 2、成本低，运用生存的年限长：比起其它污水池除臭方案，成本低，安装动工简单，运用生存的年限长。

几种成型工艺方法中，手糊成型是目前较普遍使用也被众多设计院认可的方法，其投资少、进度快、成本低，短期内具有较好的经济效益，但使用工人多、劳动强度大、人工成本高、效率低限制了其规模。因此，拉挤玻璃钢阳极管是目前市场上较有潜力的一种成型方法，日益受到众多阳极管生产企业的青睐，经过前期的技术研发阶段，有个别玻璃钢阳极管厂家已经能较熟练地制作出质量稳定的成型阳极管产品，并在市场上得到了较大的推广。

