

空气悬浮离心风机厂家 南博瑞生态环境装备

产品名称	空气悬浮离心风机厂家 南博瑞生态环境装备
公司名称	南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市级索镇级翔路2019号
联系电话	15949953388 15949953388

产品详情

南博瑞环境装备有限公司空气悬浮鼓风机的喘振处理

手动蝶阀应安装在托博鼓风机出口处适当的位置。止回阀先确认阀门内部状态和方向后，节能空气悬浮离心风机生产厂家，安装在波纹管补偿器和托博鼓风机出口之间。1) 不含任何润滑油，2) 无需使用润滑油、无需定期更换轴承。3) 只需定期更换过滤器（费用低廉）。2.结构紧凑。1) 构造简单、体积小、轻巧精致。2) 节省成本和空间，便于移动及安装。1

风机自身配有监测风机喘振的装置。可以提供三种喘振处理模式：边界调整模式、停机模式以及继续运行模式。当设备设定为“继续运行”模式，在发生喘震时风机首先会发出喘震报警，并且控制所发生的喘振对设备不会造成任何不良影响。当设备设定为“停机模式”且发生喘振时，设备可以自动停机，供操作者检查喘振原因。当设备设定为“边界调整模式”时，在风机运行工况点临近喘振边界时应可以智能化地调整运行参数，使之回到正常的运行区域内。 15949953388

4.低噪音、无振动。整机运转时，鼓风机振动烈度（在机座上）不应大于2.5mm/s。5.采用高速永磁同步电机。 5.低噪音、无振动及使用寿命长。

2.鼓风机采用空气冷却的方式。通过空冷式热交换器将热空气循环冷却后，利用主进风轴向穿过电机内部和电机表面冷却翅片的方式对电机、变频器、自控装置及主机进行冷却，节能空气悬浮离心风机定制，设备内部电气及机械部件工作所产生的热量终全部随压缩空气被输送出鼓风机房，不会向室内散发热量。空气冷却方式与水冷方式或者其他冷却方式相比。软接专用，空气悬浮离心风机厂家，必须检查及部件是否有损伤，变形）。

南博瑞环境装备有限公司 空气悬浮离心风机通过调整叶轮的转数调节流量。根据空气的温度和压力变化，调整转数可以轻易的调节流量。可以自动和手动调整流量。南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机设备重量轻，设备尺寸小，安装简便，可以大量地节省用户的建筑及辅助电气控制系统投资。

多台南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机能够并联运行，在并联运行条件下，每台南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机能满足不同流量的调节需要并使每台南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机出口压力与喘振压力间的安

全裕度保持相同，任何单台南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机的起动和停车不会影响其他南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机的风量变化。南博瑞环境装备有限公司 15949953388 风机不需要设置隔音装置；设备重量轻，不需设置特别基础，安装布置简单灵活。整机运转时，在隔音罩外1m处噪音（包括电动机）低于80db（A）。

（南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机自身不产生噪音，仅为风管气流噪声。）出口压力平稳，不会出现脉冲现象。风机采用了铜转子悬浮轴承技术，系统不需要润滑油系统，向电子，食品等特殊行业提供干净的空气。空气轴承使用温度达到600度，油性轴承系统的所有弊端已成功解决。没有传统风机所必需齿轮箱及油性轴承，我们所采用的一系列高新技术叶轮与电机不使用联轴器，直接连接，智能控制系统，关键部件采用AL7075（航空铝材）

南博瑞环境装备有限公司 空气悬浮鼓风机若为国外进口产品，1.1整机质保二年（设备调试正常完成后24个月）。整机采用机、电一体化设计制造，在正常使用并及时更换易损件的情况下，保证两年无故障。1.2如没有特别提出，协议下所有设备（含外购件）质保期为从正常运行开起24个月。1.3如因供方的指导错误或者在质保期内因供方设备质量原因，发生设备和部件损坏，或不能正常使用时，北京空气悬浮离心风机，供方应无偿进行修理或更换。1.4在质保期内，如发现所品的质量缺陷，供方接到通知后，应以快的速度（在24小时内）进行修复或更换。（4）现场验收试验应在设备完成安装，并经一段时间运行调整后运行（运行 1个月）。（5）现场验收试验及试验步骤应由双方共同安排。合同方应就试验步骤与用户形成共识，且试验不能妨碍现场设施的正常运行。（6）制造商应在检查安装情况及进行现场试验时，指导用户及其工程师如何起动、停止鼓风机，定期润滑及故障检修.如果由于设计，制造或安装的原因影响培训，制造商将免费提供额外培训。由设备厂家对设备日常维护保养工作进行指导培训。空气悬浮离心风机厂家-南博瑞生态环境装备由南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司提供。南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司为客户提供“风机、除尘器、除尘设备、空气净化设备、加热器、污水处理设备”等业务，公司拥有“南博瑞”等品牌，专注于节能设备等行业。，在山东省枣庄市滕州市级索镇级翔路2019号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。