

UL94V0的ABS765A

产品名称	UL94V0的ABS765A
公司名称	东莞市庆友塑胶有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:765A 产地:台湾
公司地址	东莞市常平大京九市场塑旺街
联系电话	0769-86291350 13416847300

产品详情

UL94V0的ABS765A

ABS 台湾奇美 PA-765A 阻燃级

用途:计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等

特性:产品特性：1/12 ” UL94V-0，1/10 ” 5VA，高流动性

ABS 台湾奇美 PA-765B 阻燃级

特性:产品特性：1/10 ” UL94V-0，1/16 ” V2，1/8 ” 5VA，中冲击强度

ABS 台湾奇美 PA-766 耐热级

特性:难燃、耐热、高冲击

ABS 台湾奇美 PA-777B 耐热级

用途:发热家电外壳、乾发吹风筒、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件如仪表板、水箱护罩等

特性:产品特性：耐热性、高冲击强度

ABS 台湾奇美 PA-777D 耐热级

用途:发热家电外壳、乾发吹风筒、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件如仪表板、水箱护罩等

特性:产品特性 : 超耐热性、中冲击强度

ABS 台湾奇美 PA-777E 耐热级

用途:发热家电外壳、乾发吹风筒、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件如仪表板、水箱护罩等

特性:产品特性 : 超高耐热、中冲击强度

ABS 台湾奇美 PA-757 成交价格

ABS 通用级757|AG15E1|AG15A1

POLYLAC? ABS

ABS台湾奇美PA-757 厂家价格

ABS由苯乙烯、丙烯腈和丁二烯乳浆共聚合而成，本身耐热性和耐溶剂性均比HIPS为佳，且具有光泽性。

由于丙烯腈的腈基极性较强，可以增强PS中分子链的相互作用，所以冲击强度、拉伸强度及塑件的表面硬度均较HIPS为佳。

UL94V0的ABS765A