

成都丙烯酸球场 成都丙烯酸球场

产品名称	成都丙烯酸球场 成都丙烯酸球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

成都丙烯酸球场 成都丙烯酸球场

丙烯酸球场施工流程

丙烯酸球场地坪面层材料性能稳定，适用于室内外篮球场、网球场、羽毛球场等专业体育场地及休闲娱乐用运动场地。

采用丙烯酸材料一般需要对面层进行6~7道工序的处理，同时考虑到基础情况，应相应地对施工工序进行合理调整，才能保证持久的面层品质。

丙烯酸球场施工前要求

- 1、新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3、彻底清除表面的油污。
- 4、清除积水，并使潮处彻底干燥，水分 ≤6%。
- 5、表面清洁清扫干净。
- 6、平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，PH值6~8。

7、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨清洁干净。

丙烯酸球场施工流程：

1.打磨及清洗场地：用水磨机将全场轻度打磨，用清水及硬扫把洗刷地面，必须将表面的灰尘及脏物冲刷干净、凉干。

2.用封闭底漆滚涂打底（视水泥基面吸油情况而定），以加强基面、封闭水泥层毛细孔，增强表面附着力。

3.将地坪漆涂料加入适量的石英砂或色片，用镘刀将基均匀涂布一道，增强地面的耐压及抗冲击性能及止滑效果，

干后铲平或打磨平整，清扫表面灰尘。

4.用调配好的地坪漆滚涂于腻子层上，使色泽一致使地面防尘防水，耐磨耐腐蚀、易清洁，完工后整体地面颜色均一，无空鼓。

5.地坪漆刷两遍，增强漆面硬度、耐磨强度和光泽度。

6.施工完成：24小时后方可上人，72小时后可重压。（25℃ 为准，低温开放时间需适度延长）

热搜关键词：丙烯酸球场，丙烯酸篮球场，丙烯酸材料，丙烯酸球场工程施工

成都丙烯酸球场厂家，成都丙烯酸球场，成都丙烯酸球场材料，成都丙烯酸球场生产厂家，成都丙烯酸球场价格，成都丙烯酸球场施工公司

<http://www.cnpaodao.com/> 丙烯酸球场

<http://www.zgmhty.com/> 新国标丙烯酸球场

<http://www.zgyzty.com/> 透气型丙烯酸球场

<http://www.paodaochangjia.com/> 丙烯酸球场材料厂家

<http://www.epdmsujiao.com/> epdm丙烯酸球场

相关产品：成都丙烯酸球场，成都丙烯酸球场