

法医病理保存柜FYL-YS-1028L

产品名称	法医病理保存柜FYL-YS-1028L
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	787878.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:50L~1028L 发货周期:现货现发
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

法医鉴定病理学储存柜FYL-YS-1028L系列产品（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）控温系列产品（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），超低温系列产品（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷藏运输系列产品（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种各样温度段的温度控制商品；适用生物医疗、门诊、药店、疾病预防、试验室、研究学校、环境等领域单位；药物控温储存箱2-8℃/20℃/25℃/30℃显示屏数据温度表明，便于观察，宽工作电压带，合适220v工作电压下应用，选用智能控制板和敏感度感应器多一点操纵，箱里温度操纵在2-48℃，具备多种多样（依据型号不一样，设备内置具备高低温试验等），发生常见故障会立即提示，确保储存物件*，客户可依据储放物件的是多少调整搁物架间隔，提升相对性空间利用率；风冷，箱里温度更匀称。（实际信息内容请依据型号挑选）

福意联法医鉴定病理学储存柜FYL-YS-1028L商品结构特点：

- 1、产品构造为立柱式壳体。行为主体分成三一部分：电气设备自动控制系统，制冷机组、显示设备。
- 2、壳体内部选用密度高的聚氨酯材料总体聚氨酯发泡，具备重量较轻、隔热保温特性好等特性。
- 3、全智能温控器，数码表明，具备高低温试验警报、温传感器常见故障警报和关闭电源警报。
- 4、感温摄像头，全自动表明壳体内部温度、环境湿度，便于随时随地观察箱身体温度湿度转变。

法医鉴定病理学储存柜FYL-YS-1028L型号规格主要参数：

法医鉴定病理学储存柜FYL-YS-1028L特色功能：01.智能化全智能操纵，同步温度湿度数据即时表明，调节增加量为1℃，箱里温控在2℃~48℃范畴内02.选用单独高精密度感应器操纵、表明、警报保小组出线感应器常见故障不危害正常应用03.选用新式风管设计方案，高钢迅速散热风扇，厚壁管迅速导冷空调铜管

，温度高精度。04.启动延时维护，防止另外运行导致电流量过大危害别的机器设备及路线常见故障05.双层搁物架设计方案，可依据储放物件的规格型号有效地调节空隙，灵活运用室内空间。06.风冷无霜设计方案，不需人力或是机器设备全自动化霜；壳体节能照明灯具使壳体内部一目了然07.壳体底端采用超过一般万向脚轮承载能力2倍的高品质万向轮，止动支脚方便快捷。08.防精华露玻璃移门设计方案，带锁构造，可以信赖，可在高温高低温的自然环境下应用09.制冷压缩机：选用制冷压缩机，运行均衡，噪音低，使用期限长。

法医鉴定病理学储存柜FYL-YS-1028L常见问题：

一：放置部位要留意恒温箱放置的部位是不是有效，是不是便于恒温箱排热。并且还须查验家中的开关电源状况，是不是接地装置，是不是为*用路线。二：认真阅读使用说明在应用前客户要认真阅读附加的产品手册，查验恒温箱的每个构件。三：用电量不要忘记恒温箱应应用单相电三孔插座，独立布线。留意维护电源插头电缆护套，不可压力电缆线，不可自主随便变更或延长电源插头。四：新手机磨合期逐渐应用时要减载运作，由于新设备的健身运动构件有一个磨合期全过程。运行一段时间之后再加很多，那样能增加恒温箱的使用寿命。五：静放后启动查验准确无误后，恒温箱应静放26小时后再启动，以防油道常见故障(运送后的恒温箱)。接入开关电源后，用心听制冷压缩机在运行和运作时的响声是不是正常，是不是有管道相互之间撞击的响声，假如噪声过大，查验商品是不是放置稳定，每个管道是不是触碰，并做相对的调节。若有很大的出现异常响声，应该马上断开开关电源，与的工作人员联络。六：运作减负荷次应用恒温箱，储放的食材不可以太多，要留出适度的室内空间，以维持冷气机商品流通，尽量减少恒温箱长期超负荷工作中。热的食品类要放凉室内温度后再放进，以防导致恒温箱长期不关机。食品类宜用薄膜袋或保鲜纸封住或放进密封性器皿中，能够避免食品类返潮、缺水、串味。潮湿的食品类要去除水份后放进，以防因很多水份挥发而产生太多寒霜。留意，冷藏室不必置放液态、玻璃容器，防止冻破毁坏。具备挥发物、易燃性化合物、易浸蚀强酸强碱物件不必放进，以防毁坏恒温箱。