

辽阳道路双面贴 建通路桥价格公道 道路双面贴报价

产品名称	辽阳道路双面贴 建通路桥价格公道 道路双面贴报价
公司名称	新乡市建通路桥材料设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县翟坡镇南500米
联系电话	18937318900

产品详情

双面贴是一种单结构的、常温下使用的密封材料，辽阳道路双面贴，施工简易方便。

双面贴适用于：

- 1、新旧路面介面粘结
- 2、板块接合
- 3、路面与绿化带接合
- 4、沥青路面同水泥路面接合面
- 5、桥梁伸缩缝等维修养护。

针对沥青路面开槽、洗刨后在填补、摊铺沥青砼时，新老沥青砼层形成了难以粘合的施工接缝，此接缝极易产生间隙，使雨水进入基层，为此，道路双面贴定做，我们生产双面贴止水带，道路双面贴报价，应用于摊铺沥青砼前的洗刨垂直面上，待铺入沥青砼后，受热沥青砼的热熔和挤压，一部分熔入两边的细小孔隙间，一部分立于接缝处，从而有效地起到密封防水作用。

产品规格：厚3mm × 长20m/卷

宽度可根据客户要求定制

止水带是各种地下建筑构筑物工程、水利工程等钢筋混凝土工程施工缝防渗止漏的一种新型、理想的材料，接介绍止水带的施工。

di一、安装预留式的粘贴方式中，在先浇混凝土中需预留上止水带的安放槽。拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。

第二、将止水带嵌入预留槽内，在安装粘贴过程中，应防止水带受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。

第三、止水带预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后遇水膨胀可彻底堵塞、阻隔渗漏水源。

双面贴止水带

针对沥青路面开槽、洗刨后再填补和摊铺沥青砼时，新老沥青砼层形成的难以粘合的施工接缝。此接缝极易产生间隙，使雨水渗入基层，道路双面贴加工，给后期养护带来不小的麻烦，成为路面水损***主要原因之一。为此，我们设计生产本产品，本品主要应用于摊铺沥青砼前的洗刨垂直面上，待铺入沥青砼后，受热沥青砼的热熔和挤压，一部分熔入两边的细小孔隙间，一部分立于接缝处，从而有效地起到密封防水作用。本品已广泛用于沥青砼路面坑槽修复、公路白改黑工程及公路加铺工程的摊铺接缝立面防水处。得到了使用单位的一致认可和广泛好评。

辽阳道路双面贴-建通路桥价格公道-道路双面贴报价由新乡市建通路桥材料设备有限公司提供。辽阳道路双面贴-建通路桥价格公道-道路双面贴报价是新乡市建通路桥材料设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司还是从事开封防裂贴，许昌道路防裂贴，濮阳路面防裂贴的厂家，欢迎来电咨询。