

# 碳素不锈钢复合管栏杆 东辰管业

产品名称	碳素不锈钢复合管栏杆 东辰管业
公司名称	芜湖东辰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖弋江区文津西路9号讯飞智能大厦9楼A区
联系电话	13305531258

## 产品详情

内衬不锈钢复合管套丝应符合下列要求：

- 1、套丝应采用自动套丝机；
- 2、套丝机应采用润滑油润滑；
- 3、圆锥形管螺纹应符合现行国家标准《用螺纹密封的管螺纹》GB/T7306的要求，并应采用标准螺纹规检验。

内衬不锈钢复合钢管截管程序应符合那些要求？

- 1、截管宜采用砂轮切割机，也可采用其他不影响复合钢管质量的切割工具切割。当采用盘锯切割时，其转速不得大于800r/min；
- 2、当采用手工锯截管时，其锯面应垂直于管轴心，在没有锯断前，不得用手将其折断。

201不锈钢复合管护栏产品系列兼具不锈钢美观的华丽外表，抗腐蚀性能和碳素钢结构强度大的诸多突出优点，与纯不锈钢管相比，节约了成本，增加了强度，是纯不锈钢管、不锈钢结构装饰管的升级换代较好产品。内衬不锈钢复合管产品系列具有防锈耐腐蚀性好、耐热耐寒、冷热两用、结合强度高、通径大、阻力小、经久耐用，可弯曲、焊接、螺纹(丝口)、法兰、沟槽(卡箍)连接、良好的机械、加工、安装性能，广泛应用于冷热水输送、给排水系统中的冷热水管道;住宅和商业楼宇给排水系统的冷热水管道，中央空调、消防系统和供暖系统管道，石油、化工、食品等液体输送管道;工业造纸和农业排灌中的给排水管道，煤气等输送管道、食品等要求卫生、耐热、耐腐蚀行业优先选择的新型管道材料，生产产品规格DN15-DN2000。内衬不锈钢复合管(双金属复合管)产品系列克服了镀锌钢管易腐蚀，采用热熔连接的塑料管易漏水和老化的缺陷，而且价格价廉、是纯不锈钢管、铜管或其它耐腐蚀合金管的升级换代较好产

品。

不锈钢复合管：材质为铁管，外面包裹着不锈钢层，比较坚固，碳素不锈钢复合管护栏，管口封闭良好的情况下可保证其防锈期限与纯不锈钢无异。

不锈钢管：整个管都为不锈钢的较轻，碳素不锈钢复合管厂家，承重能力没有复合管好，但是不容易生绣，不锈钢材质又分好几种200，湖州碳素不锈钢复合管，201，300，301，304等，市场上一般为301材质，碳素不锈钢复合管栏杆，304的效果最好，其次301。

注意不要发生表面划伤现象，不要用粗糙和尖锐的物料去擦洗不锈钢，特别是镜光的，要用柔软一点的，不易脱落的布料去擦洗，砂钢和拉丝表面，要顺着纹路去擦，不然很容易搞花表面。

碳素不锈钢复合管栏杆-东辰管业(推荐商家)由芜湖东辰管业有限公司提供。芜湖东辰管业有限公司位于芜湖弋江区文津西路9号讯飞智能大厦9楼A区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东辰管业在金属建材中享有良好的声誉。东辰管业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东辰管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。