

马鞍山玻璃自动门维修方法及安装电话

产品名称	马鞍山玻璃自动门维修方法及安装电话
公司名称	南京九竹科技实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江宁经济开发区九竹路1号
联系电话	86-0189-13369480 18913369480

产品详情

马鞍山自动门维修,马鞍山公司自动门维修,马鞍山宾馆感应门维修,马鞍山饭店自动门维修,马鞍山玻璃感应门维修。 马鞍山区及周边地区专业上门维修,速度快,更专业,我们有专业的维修团队,为您打造美好的家园。专业马鞍山自动门维修、感应门维修、旋转门维修、玻璃门维修、地弹簧门维修,我们公司在马鞍山自动门维修行业处于领先水平,我们在马鞍山自动门维修领域有专业的维修团队。本公司专业办公楼--商务楼--宾馆酒店饭店各种玻璃感应门维修保养,自动门维修--电动伸缩门维修及安装。一.自动感应门门机的种类很多,且在选购自动门一篇中已有简单介绍,在此,仅以平移型感应自动门机为例介绍一下自动门机的基本工作原理。首先,平移式自动门机组由以下部件组成:(1)主控制器:它是自动门的指挥中心,通过内部编有指令程序的大规模集成块,发出相应指令,指挥马达或电锁类系统工作;同时人们通过主控制器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。(2)感应探测器:负责采集外部信号,如同人们的眼睛,当有移动的物体进入它的工作范围时,它就给主控制器一个脉冲信号;(3)动力马达:提供开门与关门的主动动力,控制门扇加速与减速运行。(4)门扇行进轨道:就象火车的铁轨,约束门扇的吊具走轮系统,使其按特定方向行进。

(5)门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇,同时在动力牵引下带动门扇运行。(6)同步皮带(有的厂家使用三角皮带):用于传输马达所产动力,牵引门扇吊具走轮系统。(7)下部导向系统:是门扇下部的导向与定位装置,防止门扇在运行时出现前后门体摆动。当门扇要完成一次开门与关门,其工作流程如下:感应探测器探测到有人进入时,将脉冲信号传给主控制器,主控制器判断后通知马达运行,同时监控马达转数,以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行,将动力传给同步带,再由同步带将动力传给吊具系统使门扇

开启；门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇。

二.自动感应门的自控原理 宾馆饭店有一种自动门，当有人靠近时，门会实现自动开闭。对此产生了浓厚的兴趣，他很想知道自动门是如何实现自动控制的。为此他反复做了几次试验：当他轻轻地靠近自动门时，门自动打开；当把一个足球滚向自动门时，门自动打开；当把一面底部装有滚珠的无色透明大玻璃板，直立着滑向自动门时，门不打开。根据探究试验的结果，对自动门的自控原理提出了以下几种猜想，你认为其中最合理的猜想是〔 〕

A．自动门“听”到来者的声音时，通过声控装置实现自动开闭

B．自动门探测到靠近的物体发射出的红外线，通过光控装置实现自动开闭

C．自动门本身能发射出一种红外线信号，当此种信号被靠近的物体反射时，就会实现自动开闭

D．靠近门的物体通过空气能产生一种压力传给自动门，实现自动开闭