

# FT防火防爆墙厂家价格

产品名称	FT防火防爆墙厂家价格
公司名称	河北飞拓门业有限公司
价格	750.00/平方米
规格参数	品牌:飞拓 型号:FT-FBQ 产地:河北
公司地址	胜利东路晨曦园底商
联系电话	0318-2050936 16632856788

## 产品详情

FT山东烟台防火防爆墙厂家价格

### 防爆墙应用

防爆墙大量应用在\*\*各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业、矿山等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。也是大型商场、酒店、宾馆、文体会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所室内装饰防火阻燃工程的\*佳防火阻燃材料。

### 轻质抗爆墙材料与结构:

- 1.抗爆墙由钢龙骨和纤维水泥复合钢板及岩棉组成。
- 2.纤维水泥复合钢板是由上下两块冲孔的0.5mm厚镀锌钢板\*\*压挤在8.5mm厚纤维水泥上构成的合成防火板材。夹在两层钢板中间的纤维水泥层具有吸收\*\*的作用。
- 3.纤维水泥复合钢板的规格是2400x1200x9.5mm施工时可以根据实际需要进行切割。
- 4.纤维水泥复合钢板的表面平整，不用找平即可做涂料等各种装饰，若不做装饰面层还可以使建筑更能体现工业感。

防爆墙:(一)总平面布置对于有\*\*危险的厂房和仓库，应采取集中分区布置。有\*\*危险的生产界区和仓库

应尽可能布置在厂区边绿。界区内建筑物、构筑物、露天生产设备相互之间应留有足够的防火间距。界区与界区之间也应留有防火间距。按当地全年风向，有\*\*危险的厂房和仓库布置在明火或故发火花地点以及其他建筑物的下风向。有\*\*危险的厂房和仓库的平面主轴宜与当地全年风向垂直或夹角不小于45度，以利于用自然风力排除可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘。其朝向宜避免朝西，以减少阳光照射，防止室温升高。在山区应布置在迎风山坡一面，并应位于自然通风良好的地方。(二)平面和空间布置有\*\*危险的厂房在生产工艺允许的条件下宜采用单层建筑。有\*\*危险的厂房不得设置在地下或半地下室。有\*危险的厂房宜采用敞开或半敞开式建筑一、建筑防爆设计的基本要求1、有\*\*危险的甲、乙类生产厂房，宜采用一、二级耐火等级建筑;2、有\*\*危险的厂房、库房，宜采用单层建筑(6点);3、有\*\*危险的生产或储存，不应设在建筑物的地下室或半地室内(5点);4、有\*\*危险的厂房、库房，宜采用敞开或半敞开建筑;5、有\*\*危险的甲、乙类生产厂房和库房，其防火墙间的占地面积不宜过大;6、有\*\*危险的甲、乙类生产厂房和库房，宜采用钢筋砼框架或排架结构;7、有\*\*危险的甲、乙类生产厂房，应设置必要的泄压设施。

FT山东烟台防火防爆墙厂家价格