

# Ultradur PBT 德国巴斯夫 B 4300 G2 高刚性

产品名称	Ultradur PBT 德国巴斯夫 B 4300 G2 高刚性
公司名称	苏州普纳德塑化有限公司
价格	32.00/KG
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:B 4300 G2 产地:德国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F区11室
联系电话	15962612324

## 产品详情

Ultradur B 4300 G2

聚丁烯对苯二甲酸酯

10% 玻璃纤维增强材料

[BASF Corporation](#)

产品说明:

Ultradur B 4300 G2 是一种 聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT) 以 10% 玻璃纤维增强材料填充的产品。它可以通过注射成型 进行处理,且可以在北美洲、欧洲或亚太地区中获得。Ultradur B 4300 G2 应用包括电气/电子应用、房屋、工程/工业配件、手柄和汽车行业。特性包括:

阻燃/额定火焰

符合 REACH 标准

通过 ROHS 认证

坚硬

良好的尺寸稳定性

Ultradur PBT B4300M5特性:PBT-M25注射成型,25%矿物增强,良好的表面光洁度和低翘曲。

Ultradur PBT B4300G10特性:PBT-GF50注射成型, 50%玻璃纤维增强级,高流动,尺寸稳定的强。

Ultradur PBT B4300G2特性:PBT-GF10注射成型,高流动,10%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300G3特性:PBT-GF15注射成型,高流动,15%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300G4特性:PBT-GF20注射成型,高流动,20%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300G6特性:PBT-GF30注射成型,高流动,30%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300K4特性:PBT-GB20注射成型,20%玻璃珠增强,低翘曲注塑级。

Ultradur PBT B4300K6特性:PBT-GB30注射成型,30%玻璃珠增强,低翘曲注塑级。

Ultradur PBT B4300ZG5特性:注射成型 低翘曲注塑级。

Ultradur PBT B4300ZG6特性:注射成型 低翘曲注塑级。

Ultradur PBT B4330G6特性:PBT-GF30 30%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型。

Ultradur PBT B4406特性:PBT注射成型,阻燃级。

Ultradur PBT B4406G2特性:PBT-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBT B4406G3特性:PBT-GF15注射成型,15%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBT B4406G4特性:PBT-GF20注射成型,20%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBT B4406G6特性:PBT-GF30注射成型,30%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBT B4500特性:PBT中等粘度,挤压成型,铸造薄壁型材和管材生产级。

Ultradur PBT B4520特性:PBT中等粘度,注射成型,应用于底盘和外壳等级;家电技术部件等。

Ultradur PBT S4090G2特性:(PBT ASA)-GF10低翘曲,易流动,注射成型。