

风淋室无菌灌装车间杀菌设备

产品名称	风淋室无菌灌装车间杀菌设备
公司名称	淮北源一净水科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	淮北市相山区梅苑路15号华佳梅苑50#104铺
联系电话	15856115500 15856115500

产品详情

供应风淋室桶装水厂瓶装水生产线灌装车间QS认证消毒杀菌设备

一、风淋室桶装水厂瓶装水生产线设备基本说明

风淋室是一种净化设备，是为工作人员进出洁净区所设置的专用通道，可以有效清除人身和物体表面的尘埃，减少带入洁净室的灰尘量。同时起到气闸室功能，防止不清洁空气侵入。以配合洁净空调系统，确保洁净室达到所需洁净度。二、风淋室桶装水厂瓶装水生产线设备工作原理

经过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，从而有效而迅速地清除尘埃粒子。清除后的尘埃粒子再经由初、过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。为了达到吹淋的较好效果，风淋室设计的喷嘴出风口风速能达到25m/s以上，吹到人身上的风速低至18m/s，出厂的初始风淋时间设置为15秒。三、风淋室桶装水厂瓶装水生产线设备的优点：1、自动化控制：系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；3、高洁净度、高风速：采用美国AAF初、过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上；4、模块式结构：风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；5、高性能、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

我公司专业生产经营工业水处理设备，单级反渗透设备，双级反渗透设备，去离子水设备，除盐水系统，直饮水设备，饮用水工程，山泉水设备，天然矿泉水设备，饮用纯净水设备，超纯水设备，高纯水设备，EDI电渗析系统，医药纯化水设备，桶装水厂设备，瓶装水厂设备，桶装灌装机，三合一小瓶线，

刷桶拔盖机，瓶盖消毒机，风淋室，空气净化器，净化工作台，灯检箱，化验室设备, QS认证设备以及水处理药剂阻垢剂，欢迎来电咨询！