

旋转式格栅除污机 格栅除污机

产品名称	旋转式格栅除污机 格栅除污机
公司名称	菏泽金地德环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	处理污水量:100 (m3/h) 品牌:金地德 型号:GX
公司地址	郓城县工业园区
联系电话	13805305137

产品详情

处理污水量	100 (m3/h)	品牌	金地德
型号	GX	臭氧用量	11 (g/h)
空气量	1 (m3/min)	贮气罐容积	1 (m3)
流量计规格	1 (m3/h)	出水管口径	1 (mm)
进水管口径	1 (mm)	外形尺寸	1 (cm)
曝气机功率	1 (kw)	水泵功率	1 (kw)

旋转式格栅除污机

一、用途及特点

该机用于市政和工业污水处理中，拦截并自动清除污水中的漂浮夹杂物，一般设在粗格栅之后。特点：1、结构先进，刚性好，安装维护简单方便，可连续运行。2、采用电气和机械双重过载保护。3、耙齿链排选用不锈钢,轴.链轮及高强度耙齿（耙齿材料可选用不锈钢、尼龙或abs工程塑料）耐腐蚀，使用寿命长。4、独特设计的转刷卸料装置，排渣干净，自清洁能力强。二、结构及工作原理gx型旋转式格栅除污机主要是由机架、耙齿链排、驱动机构、过载保护机构、卸料机构等部件组成。其工作原理为：工作时，机架下端格栅浸没于进水渠，拦截污水中的细小漂浮夹杂物，旋转耙齿链排在驱动机构的带动下，沿机体导轨上行并绕机体回转运行，携带被截存在耙齿上的夹杂物脱离水面。当耙齿链转过格栅顶部时，耙齿翻下，杂物在自动重力与卸料机构的共同作用下，将沾附在耙齿上的杂物去除，从而达到固液分离的目的。三、主要技术参数

四、结构示意图

