

石家庄圆形逆流冷却塔填料石家庄圆形冷却塔维修更换填料

产品名称	石家庄圆形逆流冷却塔填料石家庄圆形冷却塔维修更换填料
公司名称	北京涛泽科技有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	产地:北京 材质:PVC 加工周期:1天
公司地址	北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号
联系电话	4000441217 13522829007

产品详情

石家庄逆流冷却塔填料

冷却塔填料一般用的都是PVC（硬质聚乙烯树脂），还有聚丙烯，玻璃钢（FRP 玻璃纤维强化聚酯树脂），下面来介绍一下冷却塔填料用量计算方法以及填料的粘接过程。于冷却塔填料用量计算方法。

首先要确认是圆塔还是方塔，圆塔主要是看多少立方，方塔要看填料是使用的悬挂的还是粘贴的，再具体计算。具体步骤如。

然后在应用水力学软件来计算冷却塔的直径，其中需包括水力学的计算方法和其余的需求，这样就可以得出冷却塔填料的计算方法了。

确认冷却塔的体积，了解冷却塔填料是规整还是不规整的，2，要把次要和杂质还有含量，解决量弄清楚，然后经过PROII的工艺模仿后计算出实践的板数。1而后在根据你的物料性能来选择填料和板式塔。

组装一组后立即用平板压紧，防止因成型片本身的翘曲而造成脱胶。粘接干燥后方可挪动位置置于平整的地面上，堆放高度不超过2米，防止长期暴晒。要根据现场的实际情况选择塔底进行粘接组装。淋水填料的粘接要牢固。

安装工作分区进行，铺放整齐，块间挤紧填满，对边角，柱周，塔周等不规则空隙部位按实际边界进行正确裁切，确保铺放整齐，覆盖严密，大缝隙不超过20mm。组装块安装时上下邻层正交排放互相垂直。

冷却塔填料在使用过程中要注意：填料颜色均匀一致，成型片片边平直，无裂纹及明显缺口，破损孔径在规定范围内，粘接点完好率在90%以上。

石家庄玻璃钢逆流冷却塔更换填料

它的效率高低，取决于冷却水与空气在填料中充分接触的程度。冷却塔填料可分为S波填料，斜交错填料，台阶式梯形斜波填料，差位式正弦波填料，点波填料，六角蜂窝填料，双向波填料，斜折波填料。填料是冷却塔重要的部分。

不易结垢阻塞，能克服循环水质不佳等问题，其性能符合能源部NDGJ88—89“冷却塔塑料淋水填料技术规定”。圆形冷却塔填料，具有重量轻，安装方便，阻燃性能好，耐化学腐蚀性能好。