

# 海南丙烯酸球场 海南丙烯酸球场

产品名称	海南丙烯酸球场 海南丙烯酸球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

海南丙烯酸球场 海南丙烯酸球场

丙烯酸球场的温度缝应该怎样处理？

一般丙烯酸篮球场施工完成之后，尽管丙烯酸涂料有很好的防晒耐磨的优点，但是暴露在室外情况之下，难免会出现缝隙。这就要求我们的施工人员及时做好丙烯酸篮球场缝隙的修补工作。

温度缝又叫温度缝伸缩缝，是建筑工程用词。

其主要作用是：防止房屋因气候变化而产生裂缝。

其做法为：沿丙烯酸球场的长度方向每隔一定距离预留缝隙，将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小，不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米，缝内填保温材料，两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。

温度裂缝治理措施

1，对温度裂等不要忙于及早治理等观察一个热胀冷缩周期裂缝不再产生新的变化时再采取治理措施。鉴定裂缝是否稳定方法可在裂缝内嵌抹水泥浆或玻璃纸形态完整无损说明裂缝已基于稳定不再有较大发展可能性。

2，当细小裂缝不影响使用可不修补当裂缝造成墙面渗水可采用嵌补密封胶或水泥浆处理。

3，对于裂缝较多且穿墙厚影响美观和正常使用给用户造成不安全感时可在裂缝墙体两侧用4， 6@200或 6@500钢筋网片两侧网片用铁丝固定后用水泥砂浆外部抹面处理。

丙烯酸球场的温度缝不仅是善后的修补工作，切割的时候更应该特别注意。新水泥基础浇筑后必须切割合理温度伸缩缝，原则以不大于6 × 10m为一方块切割，浇筑施工板块间必须切割温度缝，温度缝宽为5~8 mm，缝深不少于20 mm，（150 mm厚以上混凝土基础缝深不少于30 mm），以保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不导致基础其它地方开裂。

待基础干燥后，用专用填缝胶涂刷于温度缝两侧，再把可压缩泡棉轻挤满温度缝（减少基础热胀冷缩对填缝材料挤压变形而影响表面效果），露出基面部分用手提磨机打磨至与基面平整，再用填缝胶涂刷于温度缝表面，宽为80~100 mm，厚度为1.5 mm，需分二道涂刷，，铺设较薄场地（<3 mm厚），须把温度缝两边基面（各40~50 mm）磨低1.5~2.0 mm后进行填缝处理。

热搜关键词：丙烯酸球场，丙烯酸篮球场，丙烯酸材料，丙烯酸球场工程施工

海南丙烯酸球场厂家，海南丙烯酸球场，海南丙烯酸球场材料，海南丙烯酸球场生产厂家，海南丙烯酸球场价格，海南丙烯酸球场施工公司

<http://www.cnpaodao.com/> 丙烯酸球场

<http://www.zgmhty.com/> 新国标丙烯酸球场

<http://www.zgyzty.com/> 透气型丙烯酸球场

<http://www.paodaochangjia.com/> 丙烯酸球场材料厂家

<http://www.epdmsujiao.com/> epdm丙烯酸球场

相关产品：海南丙烯酸球场，海南丙烯酸球场