

# ABS 镇江奇美 D-2400

产品名称	ABS 镇江奇美 D-2400
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	10.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

ABS树脂具备优良的综合性能，因此其运用有关普遍。ABS树脂广泛运用于汽车产业、家用电器仪表盘工业生产和机械工程中，常作传动齿轮、汽车零配件、保险杠、护栏、电冰箱里衬、叶子、滚动轴承、门把、管路、接头、仪表盘壳、汽车仪表板、盘、安全头盔等；在电器产品和家庭装电子产品的应用前景更宽阔，如电视、录音机、电冰箱、冷藏柜、全自动洗衣机、空调、吸尘机和各种各样小电器器械；日具有鞋、包、各种各样行李箱、办公用品小玩具及各种各样器皿等；低聚氨酯发泡的ABS能替代木料，合适作装饰建材、家俱和家用品。电镀工艺产品常做为金属材料替代物，如栅条、热管散热器、车轱辘罩等零配件及其出厂铭牌、装饰设计件等。ABS树脂是丙烯腈(Acrylonitrile)、1,3-丁二烯(Butadiene)、丁二烯(Styrene)三种单个的热聚合预聚物。它的化学式能够写成 $(C_8H_8 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$ ，但事实上通常是含丁二烯的热聚合预聚物与丙烯腈-丁二烯预聚物的化合物，在其中，丙烯腈占15%~35%，丁二烯占5%~30%，丁二烯占40%~60%，普遍的占比是A:B:S=20:30:50。ABS塑料的成形温度为180-250，可是好不必超出240，这时环氧树脂会出现溶解。

伴随着三种成份占比的调节，环氧树脂的工艺性能会出现一定的转变：1,3-丁二烯为ABS树脂出示超低温可塑性和耐冲击性，可是太多的丁二烯会减少环氧树脂的强度、光泽度及流通性；

丙烯腈为ABS树脂出示强度、耐热性、耐腐蚀盐等化学腐蚀的特性；  
丁二烯为ABS树脂出示强度、生产加工的流通性及商品表层的光滑度。

本企业长期性运营美国杜邦德国巴斯夫英国GE日本帝人德国拜耳基本自主创新塑胶(广州南沙)日本宝理台湾奇美韩陶氏韩LG,三星,晓星、日本宝理,三菱,东丽,宇部,旭化成,台湾奇美.中石化等进口,国内各种各样型号规格塑料原料原材料及加纤防火安全,改性耐低温,导电性,防静电,耐高温.导电性、耐候.抗紫外光等独特橡胶制品。长期性供货PC/PPO塑料原料,TPU塑料原料,TPE塑料原料,TPR塑料原料,TPV塑料原料,PEEK塑料原料,PEI塑料原料等,价钱性价比高