

不锈钢喷淋塔喷淋净化塔

产品名称	不锈钢喷淋塔喷淋净化塔
公司名称	济南鑫鸿硕环保科技有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:鸿硕 型号:HS4-5 产地:山东滨州
公司地址	山东省济南市章丘区刁镇张官村东（原张官村砖厂）
联系电话	13969024729 13906410234

产品详情

我公司主要经营环保设备，烤漆设备，风机，电机，喷涂设备，光氧催化设备，喷塑设备

喷淋塔内部结构：

喷淋塔内填料层作为气液两相间接接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承

板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。

气体从塔底送入,经气体分布装置分布后与液体呈逆流连续通过填料层的空隙。在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象,壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均,从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。

喷淋塔使用注意事项：

1、循环水量的调节：由喷淋塔供水泵来决定，当运行一台锅炉开一台即可

当冬季两台或三台同时运行时,将两台水泵全部打开,泥浆泵其流量应根据循环泵的流量来调节，使其相等即可。

2、喷淋塔内加药池内的加药量：当运行一台锅炉时，加入碱 2 袋，加入熟石灰 5 袋，如冬季运行两份或三台时，可按相应倍数增加药量。

3 喷淋塔沉淀池要经常清理，夏天一周清理一次，冬季三天清理一次。

4、灰水分离器排污时，每班排放一次，要分别打开排污阀门，直到有清水排出为止。

5、以上各转动部件要经常检查、注油，发现故障要及时排除，以保证喷淋塔脱硫效果。

6、在上、下楼梯加药时要注意安全，要有自主保安，相互保安意识。

7、工作完毕要及时清理好卫生，做到人走场地清。

济南鑫鸿硕环保科技有限公司专业生产 废气净化设备、无尘净化设备、无泵水幕喷气机、水帘喷漆柜、活性炭环保箱、工业生产用各种高低温烘干烤漆房、中央除尘系统和涂装流水线设备。本产品属与废气净化设备旋流塔、喷淋塔系列支持异型尺寸定制、价格优惠、质量保证、欢迎订购！