

# 韩华HDPE8380

产品名称	韩华HDPE8380
公司名称	东莞市庆友塑胶有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:韩国韩华 型号:8380 产地:韩国
公司地址	东莞市常平大京九市场塑旺街
联系电话	0769-86291350 13416847300

## 产品详情

韩华HDPE8380韩华HDPE8380

大量进口 HDPE 8380 韩华 电线线缆材料 HDPE 8380 挤出成型料

### 用途范围

HDPE用途 电缆电线级

### 型号

8380

用于电线电缆。大量进口 HDPE 8380 韩华 电线线缆材料 HDPE 8380 挤出成型料，中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级；在性能上达到的平衡。

### 产品性能

高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为130 ，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的

耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度高。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。

注射-吹塑通常用于制造更小的容器（小于16oz），用于包装药品、洗发液和化妆品。这种加工过程的一个优点是生产瓶子自动去边角，不需象一般吹塑加工那样的后期修整步骤。尽管有某些窄MWD品级用于改进表面光洁度，一般使用中宽到宽MWD品级。

注塑：HDPE有数不清的应用，范围从可重复使用的薄壁饮料杯到5 - gal罐，消费国内生产的HDPE的1 / 5。注塑品级一般熔体指数5 ~ 10，有具有韧性较低流动性品级和具有可加工性的较高流动性品级。用途包括日用品和食品薄壁包装物；有韧性、耐用的食品和涂料罐；高抗环境应力开裂应用，如小型发动机燃料箱和90 - gal垃圾罐。

滚塑：采用这种加工法的材料一般被粉碎成粉末料，使其在热循环中熔融并流动。滚塑使用两类PE：通用和可交联类。通用级MDPE / HDPE通常的密度范围从0.935到0.945g / CC，具有窄MWD，使产品具有高冲击性和翘曲，其熔体指数范围一般为3—8。更高MI品级通常不适用，因为它们不具备滚塑制品希望的冲击性和抗环境应力开裂性。