

# 晋城回吸点胶阀徠科规格尺寸

产品名称	晋城回吸点胶阀徠科规格尺寸
公司名称	深圳徠科技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区东环一路油松科技大厦B616
联系电话	13430599222 13430599222

## 产品详情

气动点胶阀由气缸、阀体和料缸三部分上下连接而成，气缸和阀体用先进密封材料隔开，避免胶水侵入气缸。料缸和气缸连接在点胶阀阀主体上，回吸点胶阀徠科，与气缸保证同心度。用电磁阀气动气缸运动，从而驱动中心杆上下运动，利用中心杆的上下运动达到对胶水的开启和关断作用。根据开启和关断的方式不同，从而分为：柱塞式点胶阀、顶针式点胶阀、提升式点胶阀、喷雾点胶阀、喷射点胶阀；开关方式不同，适用的流体也就不同，回吸式点胶阀采用向上运动关胶结构，使停胶同时瞬间回吸断胶，减少余留针头上的残胶，使点胶不产生滴漏、拉丝等现象。胶阀本体经铝合金阳极化处理，密封材料采用四氟材料，接触胶体部分均为耐腐蚀材料。

### 6、乳液型压敏胶 emulsion pressure sensitive adhesive

压敏胶乳液 分散在水中并呈现乳状的水基压敏胶。是水基压敏胶中的一类。

### 7、热熔型压敏胶 hot melt pressure sensitive adhesive

含有100%固体成分，采用加热熔融的方法涂布加工的压敏胶粘剂。

### 8、辐射交联型压敏胶 radiation curable pressure sensitive adhesive

可用紫外线(UV)或电子束(EB)等辐射进行交联的压敏胶粘剂。

### 9、可硬化型压敏胶 hardenable pressure sensitive adhesive

使用后可用加热、紫外线或电子辐射、吸湿或厌氧等方法使胶层交联并进一步硬化的压敏胶粘剂。

### 10、弹性体 elastomer

压敏胶的主要成分，常温下具有弹性的高分子材料。例如，天然橡胶、各种合成橡胶、树脂、硅橡胶等。

1、 烯酸酯压敏胶 acrylic pressure sensitive adhesive

以烯酸酯共聚物为主要成分的压敏胶粘剂。

2、 橡胶压敏胶 rubber pressure sensitive adhesive

以天然橡胶及合成橡胶为主体，配制成的压敏胶粘剂。

3、 有硅压敏胶 silicone pressure sensitive adhesive

以有硅橡胶和有硅树脂为主体的压敏胶粘剂。

4、 溶型压敏胶 solvent based pressure sensitive adhesive

溶解或分散在有溶剂中的压敏胶粘剂，将干燥挥发后显示出压敏胶的性能。

5、 水基压敏胶 water based pressure sensitive adhesive

溶解或分散在水中的压敏胶粘剂，将水分干燥挥发后显示出压敏胶的性能。

晋城回吸点胶阀徠科规格尺寸由深圳徠科技术有限公司提供。深圳徠科技术有限公司实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。徠科带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！