

供应UHMP-801压力变送器厂商 智能压力变送器选型 压力变送器价格

产品名称	供应UHMP-801压力变送器厂商 智能压力变送器选型 压力变送器价格
公司名称	友恒测控技术（山东）有限公司
价格	600.00/台
规格参数	型号:UHMP-801 量程范围:-100kPa...0 ~ 10 工作温度:-40 ~ 85
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区
联系电话	17563515985

产品详情

UHMP-801压力变送器产品介绍：

压力变送器主要由测压元件传感器

（也称作压力传感器）、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号（如4~20mADC等）以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。 UHMP-801压力变送器,采用不锈钢充油传感器，智能数字电路，其结构紧凑、坚固、轻巧合用便于安装，性能可靠。适用于气体、液体、蒸气压力的测量及具有腐蚀性介质的压力测量。选用高稳定性和高可靠性的压阻式压力传感器和高性能的变送器专用电路，整体性能稳定可靠，可进行远距离信号传输。采用工业型防爆壳体，数字化补偿电路，显示输出稳定。性能指标：产品特点 外壳防护等级IP65 316L不锈钢隔离膜片结构 高精度、全不锈钢结构 数字压力显示，LED/LCD可选 抗干扰强、长期稳定性好 形式结构多样化，安装使用方便 量程范围宽，可测量表压、绝压和差压 抗振动、抗冲击

量程范围	-100kPa...0 ~ 10kPa...160MPa
压力类型	表压、绝压
供电电源	12-30VDC
输出信号	4 ~ 20mA、485、4 ~ 20mA+hart
工作温度	-40 ~ 85
介质温度	-40 ~ 85
储存温度	-40 ~ 100
零点温漂	± 0.1%FS (-20 ~ 85)
灵敏度温漂	
过载压力	150%FS
机械振动	20g (20 ~ 5000HZ)

冲击	100g (11ms)
综合精度	0.1、 0.2、 0.5级可选
绝缘	100M /250VDC
响应时间	1ms (上升到90%FS)
长期稳定性	± 0.1%FS/年
EMC浪涌	(IEC61000-4-5) 2KV
EMC静电	(IEC61000-4-2) 接触放电8KV , 空气放电15KV
防护等级	IP65
防爆等级	本安防爆Exia CT6 , 隔爆防爆Exd CT6
材质	外壳铝/不锈钢 , 隔离膜片316L