

钢格栅厂家批发 价格优惠 (免费报价)

产品名称	钢格栅厂家批发 价格优惠 (免费报价)
公司名称	安平县卓威丝网制品有限公司
价格	68.00/块
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王胡林村村西300米处（注册地址）
联系电话	15131853833

产品详情

平台钢格栅板是近年来一种应十分广泛钢格栅板产品，此种格栅板在工业各领域用途广泛的，对表面冲击具有强烈的抵抗力，尤其横杆间距为50mm的钢格板具有很强的抗侧向冲击的能力。它主要用于工厂、车间、矿业、港口的各类平台都可选用、美观气派、安装方便，是一种更新换代的新型建筑产品，平台钢格栅板特点：

- 1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。
- 2、采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。
- 4、平台钢格栅板的包边焊接标准是：系列1每五条焊一条；系列2每四条焊一条；系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊缝长20mm。

平台钢格栅板规格：

- 1、扁钢间距为30mm的钢格板为工业领域用途**广的品种。在常用钢格板的系列中，对表面冲击具有**强的抵力。
- 2、扁钢间距为40mm的钢格板为**经济、**轻便的品种。在跨距**小的场合下，是**理想

的选择。

3、扁钢间距为60mm，横杆间距为50mm的钢格板是专为采矿业的应用而开发的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题，常指定用于采矿业的加工厂、转运站、破碎系统的板面。

平台钢格栅板材料：

1、扁钢和横杆均采用GB/T700的Q235制造，根据供需双方协议，也可采用其他材料制造。

2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。

3、扁钢尺寸允许偏差符合表一YB/T4001.1-2007的规定。

4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。

5、工字型扁钢的截面尺寸及截面惯性矩。