

泵车桩机专用胶管钢丝缠绕输送管

产品名称	泵车桩机专用胶管钢丝缠绕输送管
公司名称	皆大欢喜（德州）商贸有限公司
价格	650.00/根
规格参数	耐压层:4层钢帘线 内径尺寸:125mm 承载方量:最高可输送2万立方米混凝
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处 将军路中段（刘集桥北沿街门市55号）
联系电话	13605341769 13605341769

产品详情

桩机胶管采用进口天然耐磨橡胶作为内胶，厚度为6-7.5mm,磨耗系数达到0.08立方厘米以下；耐压层选用高强度轮胎钢帘线四层缠绕而成，爆破压力可达到40MPA；外胶采用防腐、防紫外线合成橡胶，具有耐屈挠、耐老化的特点；管体经高温硫化成型，粘合性能优异，解决了脱皮、断层等实际应用中发生的问题；扣压式接头选用37Mn5高锰钢精制而成，不易磨损，不易掉头，产品经久耐用、稳定可靠，性价比极高。公司根据用户需求先后设计了80*4型4-6米和125*4型3-6米软管，也可根据客户需求定制，工作温度-40-85℃，工作压力10MPA以上。

泵车桩机专用软管，业内又称砼泵橡胶管、软管或打桩机胶管。

产品适用于高层建筑、公路、隧道、水利工程、核电站等建筑工程机械、混凝土布料机末端输送、混凝土泵车末端、车载泵末端以及桩机、湿喷机输送。