

天然石英砂滤料厂家 企轩净水 呼和浩特天然石英砂滤料

产品名称	天然石英砂滤料厂家 企轩净水 呼和浩特天然石英砂滤料
公司名称	河南企轩净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市紫荆路街道新兴路与紫荆路交叉口 向北100米
联系电话	13783653107 13783653107

产品详情

水处理过滤器一般由滤床、承托层、配水系统、冲洗系统以及进出口水管等组成。其中，天然石英砂滤料厂家，滤料承托层，在过滤器或过滤池中，滤料承托层主要作用是水过滤时防止滤料流失，同时对均布冲洗水也有一定作用，即在反冲洗时可起在一定的均匀布水辅助作用。

快滤池处理能力较大，出水水质好。滤料是水处理过滤材料的总称，呼和浩特天然石英砂滤料，主要用于生活污水、工业污水、纯水、饮用水的过滤。滤料(filtering media)主要分为两大类，天然石英砂颗粒滤料，一类是用以水处理设备中的进水过滤的粒状材料。石英砂滤料承托层规格要求，一般为2-4mm、4-8mm、8-16mm、16-32mm和32-64mm（部颁标准）。过滤罐用石英砂滤料规格要求：一般底层4-8mm，中间层2-4mm，上层1-2mm。

石英砂如果是装填时候会遇到这两个问题，一是石英砂的密度是多少，二是石英砂我有个两方的罐应该装填多少。今天净水的技术人员就给大家介绍下石英砂的密度，和滤罐的装填密度。石英砂的物理密度指的就是石英砂本身的密度，而堆积密度根据产品的不同堆积密度相差很大，比如说经过加工破碎成砂状的石英砂，密度通常在1.3-1.8吨/立方米之间！而石英砂的物理密度往往是大于堆积密度并且数据也比较稳定，一般石英砂的物理密度是2.63吨/立方米，石英砂的物理密度是堆积密度的两倍左右！

石英砂滤料广泛用于生活饮用水、污水及工业用水。石英砂滤料的技术，石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%。石英砂滤料具有硬度高、比重大、粒度均匀、棱角小、颜色自然等特点，对人造草坪损伤小、形成保护草毛的作用，使草坪更为耐用。得到了国内多家大专院校体育场馆的应用，石英砂是现代田径场、足球场、高尔夫球场等人造场地配套使用的理想材料。

石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。可汽运，火车运输，天然石英砂滤料批发，水运。工业生产一般为50KG或25KG包装及出口吨袋包装。

石英砂滤料建设部部颁标准：以天然石英矿床为原料，经开采、破碎、水洗、筛分等加工而成（高纯度石英砂经酸洗），机械强度高、化学性能稳定，符合建设部（CJ/T43-2009）标准。

天然石英砂滤料厂家-企轩净水-呼和浩特天然石英砂滤料由河南企轩净水材料有限公司提供。河南企轩净水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。企轩净水——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市紫荆路街道新兴路与紫荆路交叉口向北100米，联系人：张经理。