

# 北京动力源电源模块DZY-48/50HII参数

产品名称	北京动力源电源模块DZY-48/50HII参数
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:动力源 型号:DZY-48/50HI 产地:中国
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

北京动力源电源模块DZY-48/50HII参数

动力源通信电源DUMB系列壁挂式采用DZY-48/30H开关整流器技术参数或DZY-48/50H整流模块技术参数

项目	DZY-48/50H	DZY-48/30H	备注
交流供电	单相220Vac		
开机浪涌电流	28A	16.8A	
启动电压	95Vac		
交流输入电压范围	186~285Vac		额定负载
AC欠压保护值	<176 ± 10vac(黄灯)关机:<70 ± 10Vac		
AC过压保护值	关机(红灯):>300 ± 10Vac		恢复开机:<290 ±
DC过压保护值	59.5 ± 1.5Vdc		
直流输出标称电压	48VDC		
直流输出电压范围	43.2~58.0DC		
直流额定输出电流	50A	30A	交流输入电压范围186
直流大输出电流	52.5~55A	31.5~33A	交流输入电压范围186
稳压精度	± 0.6%		
电压调整率	± 0.1%		
电流调整率	± 0.5%		
均流误差	± 5%		在50%~的额定电流
杂音电压	电话衡重杂音	2.0mV	300~3400Hz
	峰-峰值杂音电	200mV	0~20MHz
	宽频杂音电压	50my	3.4~150KHz
		20mV	0.15~30MHz
	离散杂音电压 3my	5mV	3.4~150kHz

离散杂音电压	3my	150~200kHz
	2mV	200~500kHz
	1mV	0.5~30MHz

可闻噪音:	55dB
效率	92%
功率因数	0.99
重量	2.5Kg
外形尺寸(宽X高X深,	85 × 132.5 × 311.5mm

动力源DZY-48/50 ( HE ) 电源模块技术

参数/报价,动力源48v开关

电源模块DZY-48/50DZY-48/50DZY-48/50DZY-48/50DZY-48/50HII动力源DZY-48/50H技术参数/报价

产品详情DZY-48/50 动力源DZY-48/50HI

供应动力源DZY-48/50H整流模块。DZY-48/50HII

动力源DZY-48/50H整流模块的三大秘密

一、动力源DZY-48/50H开关整流器前面板信号灯：

绿灯(OK)：正常；黄灯(ALM)：告警；红灯(FLT)：故障

说明：

A关于“告警”和“故障”信号灯：

黄色“告警”或红色“故障”信号灯亮，除通讯故障外均按故障处理；

当整流器与控制器间未构成通信时，该整流器的黄色“告警”信号灯将亮，不按故障处理。

B动力源DZY-48/50H安装方法

将整流器按自然状态推入相应整流器位置；

然后抬起把手，锁轴上移，将整流器插入中抽屉，使之接插牢靠

## 二、动力源DZY-48/50H整流器的工作原理

主要由输入滤波电路、缓启动电路、PFC有源功率因数校正电路、PWM高频开关DC-DC变换电路、检测控制和状态检测、智能通信接口、输出整流滤波电路等部分组成。

整流器具有交流输入过压、交流输入欠压、直流输出过压、直流输出限流与短路保护和散热器过温关机等保护功能

## 三、动力源DZY-48/50H的通用技术指标

动力源DZY-48/50H抗电强度：

交流电路对地、交流电路对直流电路能承受50Hz、1500V的交流电压1min，无击穿、无飞弧现象，漏电流30mA。

直流电路对地能承受50Hz、750V的直流电压1min，无击穿、无飞弧现象，漏电流30mA。

交流电路对直流电路能承受50Hz、3000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧现象，漏电流30mA。

动力源DZY-48/50H其它保护功能：

短路保护功能：当整流器直流输出电流大于110%额定输出电流时实施短路保护，降低输出电压，限流输出；故障消除，自动恢复正常工作。

散热器过温保护：当散热器温度在110<sup>o</sup>C范围时，整流器实施过温关机保护；故障消除，自动恢复正常工作。

以上便是动力源DZY-48/50H整流模块的三大秘密

求助:动力源DZY-48/50H(HE)无输出 - ■电源技术专区■ - 矿石收音...