

# 动力源组合式通信电源柜DUM-48/30H 动力源大功率电源48v300a

产品名称	动力源组合式通信电源柜DUM-48/30H 动力源大功率电源48v300a
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:动力源 型号:DUM-48/30H 使用范围:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

### 产品详情

动力源高频开关电源，通信开关电源，48v开关电源，动力源电源柜。

尺寸：450 450 1600，单位mm。和中兴ZXDU68

T601,华为TP48600B,TP48300B,艾默生ps48600-3b/2900,ps48300-3b/2900,维谛NetSure731  
CC2-X2等系统高频开关电源柜属于铁塔48v室内标配电源柜。我们均有货。

比如2米高柜子，华为TP48600T,华为TP48200B,中兴ZXDU68 S301,ZXDU68 S601.

厂家供应动力源DUM4830室内直流48V高频通信开关电源

小型程控交换机

接入网

传输设备

移动通信

卫星通信地面站

## 微波通信供电

### (1) 交流输入：

额定输入电压：220V

交流输入范围：90~280V

交流输入频率：45-66HZ

功率因素： 0.99

功率  $\gt; 91\%$

### (2) 直流输出：

48V/60A1U嵌入式通信电源系统

额定输入电压：48V

电压范围：42~58V

额定电流：20A/30A/40A/60A

负载分路：1路负载输出

电池分路：1路电池输出

电池LVD：50A  $\times$  1

接线方式：前接线

整流模块：SPT4810，SPT4815，SPT4820，SPT4830

监控模块：QR-C

### (3) 机械特性：

尺寸：44mm(高)  $\times$  482.6mm (宽)  $\times$  255mm(深)

重量： 6kg(含整流模块)

### (4) 环境

工作温度：-40-+70

湿度： 95% 无冷凝

## (5) 安规特性：

输入-机壳 3000Vac/10mA/1min 无飞弧，无击穿

输入-输出 2500Vac/10mA/1min 无飞弧，无击穿

输出-机壳 500Vac/10mA/1min 无飞弧，无击穿

48V/60A1U嵌入式通信电源系统

### 1. 嵌入式系统的技术性能

嵌入式系统适用于小型程控交换机、接入网、传输设备、移动通信、卫星通信地面站、微波通信供电，也可用于其它通信设备供电。

### 2. 基本工作原理

正常情况下，整流模块、配电单元的各种参数均由监控模块进行控制，按其预定的参数或用户命令进行工作。如果市电故障，此时系统将改由电池供电，随着电池的放电，电池端电压开始下降，当电池电压

低于 46V

上位机(可设定)电池低压告警点时，监控模块上报告警信号，直接关闭负载输出，整机不工作。

当外部市电恢复，系统恢复正常工作状态（以上监控数据为系统默认值，用户可重新设置）

。工作环境温

度 55℃，电源系统将需降功率输出。

PR-4830B DC48V 30A 新泰达高频智能直流屏充电模块批发及专业电源维修PR-4830D DC48V 30A  
新泰达高频智能直流屏充电模块 适用于PS-48/360型 批发及专业通信维修电源

PR-4830 AC220V DC48V 30A 新泰达整流模块 整流器 充电模块 高频通信开关电源  
适用于新泰达PS-48/360型智能高频开关电源系统（满配12个PR-4830整流模块）批发及各品牌直流电源  
交流电源 UPS 嵌入式通信电源系统 户外电源系统 组合式电源系统 挂墙式电源系统 直流远供电源系统  
直流通信电源系统 整机及配件批发及专业通信维修电源