

大庆工程抗裂贴加工

产品名称	大庆工程抗裂贴加工
公司名称	新乡市建通路桥材料设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县翟坡镇南500米
联系电话	18937318900

产品详情

功能特性：

- 1、粘接牢固不易脱落。
- 2、良好的高低温性能。
- 3、极具特色的“自愈”功能，能自行愈合较小的穿刺破损，可自动填塞愈合较小的裂缝。
- 4、抗撕裂强度高，耐久性优良，能有效阻止裂缝再扩张。经过三年多的市场调查，多数都可以保持1年以上不开裂不推移不破损。
- 5、能有效对裂缝及分叉裂缝进行处理。
- 6、施工方便。无须任何设备，只需要一部小型车两个人就可以是施工。施工人员也不用专业培训。
- 7、无材料浪费。
- 8、无设备投资。施工过程中不需要任何设备。
- 9、施工速度快，可以抢占有利施工时机。
- 10、施工工艺简单，方便快捷，施工过程中不会对环境造成污染也不会对工人造成伤害。
- 11、经济效益明显，人工投入少、无设备投入、无加热灌缝料时的燃料投入，单班产出高。
- 12、防水效果，由于其低温柔性好、粘接力大，贴接压实后形成无缝隙的粘接层，使雨水不能进入基层裂缝。

抗裂贴在新旧路面之间设置应力吸收层，起到“承上启下”的粘结作用，其粘结性能强，会很好的阻止新旧路面的脱离，柔韧性能强，可抵消或延缓裂缝（接缝）处的反射应力，工程抗裂贴加工，防水性能好。

如果我们从力学的效应上看来，高分子的聚合物材料作为一个应力吸引膜，可以增大基层内垂直裂痕沿界面向水平位置发展的可能性，从而延缓裂痕反照到路表的时间。如果我们从桥联的作用上来看：裂痕进入柏油混凝土面层后，土工资分解资料以及耐低温织品双层桥联作用使开裂断面存正在定然的抗拉威力，缩小裂痕张开变形，升高裂痕尖部的拉应力集合。如果我们再从嵌锁咬合作用上讲：提高开裂断面抗剪切传荷的能力。柏油基的高分子材料存正在定然的高温性，可使资料正在高温时维持外形没有发作变迁，况且存正在优良的防水成效。

当然，在抗裂贴使用时水泥混凝土面必须要稳固，路面如果有缝隙应先用柔性材料进行填充！而且路面平整，干净，干燥，不能起砂。

一般我们将抗裂贴贴于产生裂缝或剥落的沥青混泥土面，能减少并阻隔其作用于路面的温缩应力，因此也减少了裂缝反射穿过面层的趋势，铺设与路面因其将基层与上部磨损层隔离开来，从而使上面层免受多向位移及剪切应力的影响。

正常施工中，喷洒粘层油，罩面层混合料；如遇不规则的裂缝，可用裁纸刀或剪刀将抗裂贴切断，按裂缝的走向跟踪粘贴；在基层粘抗裂贴的施工完成后，尽量将完工的路面保护起来，避免对抗裂贴表面的污染和破坏；将抗裂贴背面的隔离纸张揭去，无粘性物面朝上，以裂缝为中心线将抗裂贴平整地贴在路面上；用滚筒用力碾压抗裂贴，将它熨贴至地面，以确保抗裂贴同路面结合成为一体，不能有气泡、褶皱；要根据路面裂缝的宽度来选择所需要的抗裂贴规格。

大庆工程抗裂贴加工由新乡市建通路桥材料设备有限公司提供。新乡市建通路桥材料设备有限公司是从事“抗裂贴,道路密封胶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司还是从事焦作密封胶，安阳道路密封胶，平顶山高分子密封胶的厂家，欢迎来电咨询。