

肉鸡用料线水线鸡场用喂料线投料线推荐厂家

产品名称	肉鸡用料线水线鸡场用喂料线投料线推荐厂家
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

结构特点编辑

- 1：鸡场自动喂料机由动力系统，行走系统，提升系统等结构组成。
- 2：鸡场自动喂料机采用低压电瓶为电源，直流电机为动力，配合独特的变速机构，科学事先动力转换，达到一极输入多极输出，合理利用能源。肉鸡用料线水线鸡场用喂料线投料线推荐厂家
- 3：行走部分由传动轴，姓周轮，转向轮等部分组成，由于设计鉴借了汽车底盘技术，从而保证了喂料机行走平稳，方向灵活，转完半径小等特点，
- 4：提升部分采用螺旋提升，设计简单，使用，易维修，并且工作效率高，喂料多少可调，能同时饲喂三至4层，适用于粉料或颗粒料的饲喂。

安装调试编辑 肉鸡用料线水线鸡场用喂料线投料线推荐厂家

- 1：安装时应保证各紧固件牢固。传动部位灵活，运行平稳，各运转部位及变速箱要加注润滑油。
- 2：轨道铺设，为确保喂料机工作时行走平稳，并且作直线运行，需再鸡舍铺设轨道。
 - a.将所有喂料机的鸡舍通道调整为宽度一样，鸡笼高低相同并且排列平行整齐。
 - b.根据导向轮的位置将3*30角钢固定在地平面上，注意接头位置要平整光滑，焊缝应在角钢背面，铺设时，先将所铺设轨道位置划成真线，在直线上分段钻6毫米的孔洞，用6毫米*100MM的圆钢镶入孔洞中，使其高出地面17mm然后将连接好的角钢覆盖在圆钢上，使其两端退入鸡笼500-300mm即可。

3：喂料机与鸡舍通道宽度的调整，喂料机共分AB两种型号A型喂料机宽600MM适合通道宽度在650-800MM之间使用，并且鸡笼两端应留1.5-2.0M的空间，以便喂料机调头。

4：喂料量的调整，本机提料管下端没有进料调节口，可根据鸡子采食量，适当进行调整。当喂料量少时，投料管下端的进料口条调的小些，反之，则加大。肉鸡用料线水线鸡场用喂料线投料线推荐厂家

5：操作使用：把装满饲料的喂料机前面导向轮对准地面上铺好的地轨推上，将散料管对准鸡食槽，按所需喂料量调好进料口大小，合上提料离合器，当撒料管有饲料饲料流出时合上行走离合器喂料机做匀速前进，同时饲料均匀的落入鸡食槽内，到头后先将投料离合器分离，然后分离行走离合器。如果鸡舍两端空间够大，可直接跳投，否则可拉动喂料机上翻转手柄，使喂料斗翻转至投料管道垂直位置，以减少转弯半径。