

TOMMELFLEX PUR-HF 卷筒专用电缆 上海长柔

产品名称	TOMMELFLEX PUR-HF 卷筒专用电缆 上海长柔
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

PUR-HF-J普遍适用超重型机器设备，电缆卷筒、可竖直实际操作的阻然卷扬机电缆线，起重机械，输送机械设备，掘进机挪动电动机，路轨电动机，

用以干燥时或湿冷的独特机械设备地应力的生产车间和室外全部安装设备工程项目。聚酯化学纤维纺织网手工编织以内护线套和外护线套中间硫化橡胶与中间提升聚酯化学纤维在长期性拉申荷载在全部无支撑点配件时工作中达到25N/mm，一样适用吊装工具和长期性应用在深潜深层深达50米的水下卷筒电缆合乎RoHS规范，

电导体原材料构造依据DIN VDE-0295/5 IEC-60228/5类细绕铜心线，聚脂铜芯电缆绝缘层，合乎VDE 0293-308 5芯之内，6芯之上以乳白色含有GNYE或DIN 47100的灰黑色数据标志，

铜芯电缆绞合在一起整束尼龙绳。缆芯中间聚酯化学纤维纺织品支撑点元器件，聚氨酯材料内护线套原材料，聚氨酯材料外护线套，灰黑色，额定电流600/1000 V，检测工作电压为2500 V，

弯曲半径为电缆线直径的6倍，

操作温度静止不动铺设为-50 ° C/ 90 ° C，

挪动铺设为-40 ° C/ 90 ° C。电导体温度 90 ° C。

阻燃性IEC 60332-1，

耐酸碱EN 60811-2-1，

根据DIN VDE 0250规范