

双相不锈钢2205潜水泵的耐腐蚀材料。

产品名称	双相不锈钢2205潜水泵的耐腐蚀材料。
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:三合 尺寸:80 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

天津三合牌QH型双相不锈钢潜水泵，100方、200方、300方大流量2205双相钢潜水泵是引进国外泵业公司的制泵技术生产的高性能耐磨电泵，可直接潜入海水中运行。适用于海水及类似腐蚀性介质中工作，海上平台、船厂、海水淡化、海水喷泉、海水养殖等类似工况理想的提水工具。介质中可含有微量泥沙、海生物等物质。该泵特点设计完善结构合理具有噪音小、寿命长、单级扬程高、体积小、重量轻、泵效高等特点。QH双相不锈钢潜水泵，大流量2205双相钢水泵，耐腐蚀潜水泵生产厂家，咨询有关信息，欢迎联系天津三合水泵天津三合牌QH型双相不锈钢潜水泵，100方、200方、300方大流量2205双相钢潜水泵等产品优势1、电机防护等级：IPX8，绝缘等级为F；2、采用国外引进技术，具有结构简单、运行可靠、使用寿命长、维修方便、力能指标高等优点3、YQSH系列并用潜水三项异步电动机为湿式充水密封性结构4、不锈钢材质（特殊材质304、316、316L、3861锡青铜须定制）5、耐腐蚀，硬度大6、电动机运行性能稳定噪音极小天津三合牌QH型双相不锈钢潜水泵，100方、200方、300方大流量2205双相钢潜水泵性能参数流量范围 20~2500m³/h扬程范围 10-600m介质温度 4 环境温度 <125 工作压力 6mpa电机数据功率范围 3-1300KW电压范围 380V（660V、3000V、6000V）±5%频率范围 50HZ或60HZ ± 1%环境温度 125 电机级数 2极或4极材料应用 泵壳材质 304/316/316L/3816锡青铜/904L等