

# 基于西门子Profibus总线的数据采集控制器

产品名称	基于西门子Profibus总线的数据采集控制器
公司名称	上海拓顿自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泓格ICPDAS
公司地址	中国 上海市杨浦区 政旦东路8弄1号701(财富大厦)
联系电话	86 21 55238601

## 产品详情

品牌	泓格 ICPDAS	型号	PROFI-8155 PROFI-8255 PROFI-8455
用途	用于现场为Profibus总线的产品认证 数据采集		RoHS

profi-8x55远程i/o单元是为profibus dp协议专门设计的从站单元。它有1、2、4个插槽可以插入泓格的i-8k系列、i-87k矮卡系列、以及i-87k高卡系列i/o模块。此外，对于i-87k高卡系列i/o模块我们还提供了热插拔功能。用户可以通过gsd文件来选择和配置i/o模块，而不需要其他的设置工具。

协议&等级：dp-v0 & dp-v1 (读/写)从站传输速率 (kbps)：9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000, 12000  
传输速率设置：自动检测地址设置：通过旋转开关设置0~126，通过dp-主站（仅第二类）设置ssa-telegramled显示：pwr, err, 运行i/o模块配置：通过gsd文件配置支持i/o模块热插拔：i-87k高卡系列网络隔离保护：高速的icouplerdc隔离保护：3000vdc在profibus端4kv esd保护：每个终端连接处

cpu：80186，80mhzflash：512k bytesram：512k byteseprom：2k bytes看门狗定时器：cpu内置com1连接：rs-232接口profibus总线接口：9针d-sub（母头）profibus总线控制器：西门子spc3profibus总线收发器：adi公司的icoupler隔离器adm2486传输速率：高达12mbps  
i/o扩展槽：4槽电源：10~30 vdc消耗功率：5w操作温度：-25 ~ +75 贮藏温度：-30 ~ +85 湿度：5%~95%