

ABS/PA 韩国英力士苯领 NG-02 UV

产品名称	ABS/PA 韩国英力士苯领 NG-02 UV
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国英力士苯领 型号:NG-02 UV
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

TERBLENDN

PA+ABS

NG-02(UV)

产品信息	英力士苯领集团有限公司
材料标示	>(PA+ABS)<
物理性能测试标准数据单位	ISO 1183
收缩率 流动	ISO 294
吸水率 23 ° C 50RH	ISO 62
熔融指数 240 10kg	ISO 1133

机械性能测试标准数据单位	ISO 527
拉伸强度 屈服 23 ° C	ISO 527
伸长率 23 ° C	ISO 527
伸长率 23 ° C	ISO 527
弯曲强度 23 ° C	ISO 178
弯曲模量 23 ° C	ISO 178
悬臂梁缺口冲击 -30 ° C	ISO 180
简支梁缺口冲击	ISO 179
简支梁缺口冲击	ISO 179
简支梁无缺口冲击 23 ° C	ISO 179
简支梁无缺口冲击 -30 ° C	ISO 179
热性能测试标准数据单位.MPa	ISO 75

热变形温度 未退火 1.80MPa	ISO 75
维卡软化温度 50 ° C/hr 10N	ISO 306
维卡软化温度 50 ° C/hr 50N	ISO 306
熔融温度	ISO 11357
线膨胀系数 流动	ISO 11359
电气性能测试标准数据单位	IEC 60093
表面电阻	IEC 60093
介电常数 1MHz	IEC 60250
耗散因数 1MHz	IEC 60250