

奔驰水罐消防车 泡沫消防车

产品名称	奔驰水罐消防车 泡沫消防车
公司名称	武汉汽车改装厂
价格	.00/个
规格参数	类型:泡沫消防车 品牌:云鹤牌 发动机型号:WD615.50
公司地址	中国 湖北 武汉市 武汉市江岸区解放大道2855号(堤角都市工业园)
联系电话	86 027 82679678 13955089588

产品详情

类型	泡沫消防车	品牌	云鹤牌
发动机型号	WD615.50	排量	多种供选 (L)
乘员/座位数	6	底盘型号	ND1250W282S
额定功率	206 (kw)	额定载质量	12000 (kg)
排放标准	GB17691-2005 , GB3847-2005	驱动方式	4*4*2
外形尺寸(长*宽*高)	10415*2500*3480 (mm)	型号	WHG5250GXFPM120Z
整备质量	13000 (kg)	轴距	5050+1450 (mm)
轴数	3	总质量	25000 (kg)
最高车速	90 (km/h)	燃料种类	柴油

驾驶室：

结构型式：平头全金属上翻；布局：全钢框架焊接结构，乘员室前部与驾驶室连通，双排四开门；设置：乘员6人。设备：除原车设备外，设4具空气呼吸器夹具，驾驶室内加装有取力器控制开前及指示灯100w报警器、警灯、标志灯、示廓灯开关及选装倒车系统显示屏等。

二、上装

1.箱体

材质：骨架、蒙皮为优质q235a钢材，内阁板、底板为高强主铝合金板和新型隔热防火板。

结构：整体式框架焊接结构，确保强度和刚度，器材箱内骨架可以按需要采用铝合金型材内藏式搭接技术，提高空间利用率和可变性。

开门：泵房左右两侧，器材箱左右后三侧均有铝合金卷帘门，轻便可靠。

2.罐体

容量：水12000kg。

材质: 4-5mm优质不锈钢材料（含罐体连接管道），经久耐用。

结构：焊接式，内设纵、横防荡板。

设备：2个入口孔（470mm）带快速锁紧及开启装置。

三、消防泵

型号：cb10/60

压力：1.0mpa

流量：60l/s

其它：各种操作手柄及仪表

安装形式: 后置式

四、消防炮

型号：ps30-50d型

压力： 1.0mpa

流量：50l/s

射程：水： 60m

回转角：360°

仰角： 75°

俯角： -15°

五、电器

报警器功率为100w报警器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。驾驶室内空调为原装出厂空调，性质优良。车辆两侧上方各配有四只爆闪灯（后红前蓝），下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式）。车顶前后配有24v、100w全方位伸缩火场照明灯各2只。选装数据倒车雷达系统并符合gb4785规定。

六、管路系统

泵房安装形式：中置式。

泵房内设置：水泵及管道系统，结构紧凑、排布要科学合理；各种仪表、指示灯、操控开关均设置在方便战斗员操作使用的位置，并附有明确的文字标识。

水泵系统管路设计科学、合理，符合流体力学原理，使底盘、水泵的性能得到最大发挥；同时操作使用、维修保养非常方便。

吸水管路：在水泵上面设有100mm吸水口，吸水管放置车辆顶部。

出水管路：出水管路可由用户需要制作，消防炮出水管直通于车顶部加装球阀手动操作。在水泵两侧设置两个65mm出水阀。设置有水泵向罐体注水的管路。

冷却管路：设置有取力器冷却水管路，利用水泵压力水对取力器进行冷却。设置有发动机冷却水管路，利用水泵压力水对发动机进行冷却。

放余水管路：设置有水泵放余水管路，灭火结束后放掉水泵余水。设置有管路放余水管路，灭火结束后放掉管路余水。

系统设有仪表板，安装以下仪表、监视设备，便于观察操作：

压力表 手油门

真空表 转速表

水位表 引水开关 引水指示灯

七、取力器

制造商：陕西秦川机械发展有限公司

型式：全功率夹心式带附加冷却装置

冷却方式：水冷

润滑方式：飞溅式润滑

八、整车表面涂色

车辆表面喷涂上海富邦油漆，美观、均匀，无流液、鼓泡等缺陷，具体如下：

- 1、r03消防红：驾驶室、车身外表面、驾驶室顶部。
- 2、白色：前保险杠、前后翼子板（车轮护罩部位）。
- 3、反光膜：车身后部卷帘门两侧均贴有斜45度反光警示膜，便于夜间警示之用。
- 4、字符与标志：在车身适当位置粘贴车辆型号和名称，在器材箱内器材处粘贴了器材标识。

九、器材箱

可调节式结构，骨架采用矩形管及2mm冷轧板制作。

重要材质：铝花纹板，铝塑板，铝三角支撑等。

基本布置：左、右各4扇铝合金帘子门，后尾一扇，下围裙部均放置较重设备，设置手动翻板门。

器材箱内的器材满足布置原则：

- 1、按战斗编成和战斗展开设计器材集成；
- 2、按人体工程学远离设计各种器材托架；
- 3、按使用逻辑关系和使用频率放置器材；
- 4、站在地面或踏板上，在2个动作内取用、放置消防器。
- 5、无须任何攀登工具，取用箱内任何器材简明实用的原则。

基本特点：所有器材均采用专用夹具，取用简单快速；逐一分类，按大小放置。排放有序，固定牢靠，一目了然。其它设施也可用移动推车，根据器材配置。

翻门踏板：采用可滑动伸缩踏板作取物支撑，气动弹簧机构，铝板蒙面，翻板门四周采用夜间侧反光器便于夜间作战取用器材。

十、警示照明系统：

驾驶室顶部配备100w长排豪华警灯；车顶后配有12v、45w照明灯1只，可手动升降、旋转；配合夜间作战。车辆两侧上方各配有爆闪灯及照明灯，下方设有安全标志灯及安全标识带，后尾部设有450白色夜间反光膜，各翻板门侧边贴有红白相间夜间反光膜。警报器功率为100w；警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。

十一、防腐处理：

所有板材及骨架、零部件、结构件，均经过严格的防锈处理，铝型材、铝板、花纹板均进行氧化处理。

十二、技术要求

- 1、整车性能符合gb7956-1998《消防车消防性能要求及试验方法》的规定。
- 2、整车性能符合ga39.4-92《水罐消防车通用技术条件》的规定。
- 3、消防泵性能符合gb6245-1998《消防泵性能要求及试验方法》的规定。
- 4、整车外廓尺寸、轴荷及质量符合gb1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。
- 5、整车外部照明和信号装置符合gb4785-2004《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。
- 6、操作开关，控制仪表符合铝牌标志设置要求。
- 7、整车外购件均由通过强制认证、型式认可的供应商供货。