

# 五十铃水罐消防车 水罐消防车

产品名称	五十铃水罐消防车 水罐消防车
公司名称	湖北江南专用特种汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	类型:水罐消防车 品牌:五十铃 发动机型号:6HK1-TC
公司地址	湖北省随州市江南专用特种汽车工业园
联系电话	18908669226

## 产品详情

供应五十铃水罐消防车，质量最好的水罐消防车厂家：18908669226。

五十铃水罐消防车整车消防性能符合GB7956-2014标准要求；底盘通过国家强制性产品认证；发动机排放符合GB17691-2005第五阶段限值的规范要求（国家标准）；整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测，全国各地可上牌。

五十铃水罐消防车主要配置参数：

类型	水罐消防车	品牌	五十铃
发动机型号	6HK1-TC	排量	多种供选（L）
乘员/座位数	6	底盘型号	FVR34J2
额定功率	191（kw）	额定载质量	5000（kg）
排放标准	GB17691-2005，GB3847-2005	驱动方式	4*2
外形尺寸(长*宽*高)	800*2490*3400（mm）	型号	WHG5140GXFG50
整备质量	9000（kg）	轴距	4500（mm）
轴数	2	总质量	14000（kg）
最高车速	90（km/h）	燃料种类	柴油

### 一、乘员室

1.结构型式：平头全金属上翻式,手动液压翻转；

2.布局：全钢框架焊接结构，乘员室前部与驾驶室连通，双排四开门；

设置：驾驶室2人，乘员4人。根据人体工程学原理设计，驾乘舒适，上、下便捷（后排乘员室内可选装

航空式座位装有背负式空气呼吸器固定架4个)；

3.设备：除原车设备外，驾驶室内加装有取力器控制指示灯、100w警报器、警灯、标志灯、示廓灯开关及选装倒车系统显示屏等。

## 二、罐体

1.罐体形式为内藏，材料采用优质不锈钢（q304a）或优质碳钢（q235a），板材厚度3—4mm，碳钢罐经高科技防腐处理，经久耐用；

2.消防泵管路设计符合“gb6245—2006消防泵技术标准”。满足消防泵最大流量的需要；

3.罐顶采用优质碳钢（q235a）3mm花纹钢板；

4.罐体顶部设有1个（470mm）的入口孔，带快速锁紧及开启装置。

## 三、泵房、器材厢

1.泵房设计根据消防、灭火的实战要求，达到快捷、迅速投入灭火战斗的状态，泵房布置在消防车的后部，车顶尾部装有火场照明灯；

2.泵房、器材厢内分别装有照明灯，便于夜间作业，内部采用经阳极氧化处理的花纹铝板、彩色铝塑板装饰，使整体泵房产生良好的视觉效果；

3.泵房、器材厢内的器材是依据灭火实战的操作顺序进行合理的布局，取、放动作简单，力求与灭火实战相匹配；

4.泵房、器材厢门采用铝合金帘子门，滚筒、滑槽导向。启闭轻便、噪音小；

5.泵房内可按客户（中国北方地区）需要加装燃油加热、保暖设备，以保证消防车在北方地区能够处在备战状态中，随时可以投入战斗；

6.泵房、器材厢两侧及后部翻板式踏板，翻板式踏板框架采用高强度型材钢制作，踏步扣板采用大花纹防滑铝板，踏板启、闭采用气弹簧、门止限位装置双重固定，安全性能可靠。

## 四、总体技术要求

1.所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的名牌标志；

2.整车性能符合gb7956《消防车消防性能要求及试验方法》的规定；

3.水罐质量符合ga39.4 - 92的规定；

4.整车外形美观大方，平整度符合ga39.4 - 92的规定；

5.所有铆接间距均匀、适中；

6.所有焊接牢固、焊后打磨光整。

我们将根据用户的实际需求，为每位用户打造高品质、低价格的消防专用车，买消防车就找18908669226（黄经理）欢迎新老客户来电咨询选购！创优质服务企业；造用户满意产品；树国内知名品牌！公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念，以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨，不断提升自身产品质量，开发适应市场需求物美价廉的多功能专用消防车！

[公 司]: 湖北江南专用特种汽车有限公司

[销售经理]：黄金

[联系手机]：189 0866 9226

[办公电话]：0722-3318948

[微信号]：18908669226

[业务QQ]：359590462

[网 址]: <http://www.hygfwz.com>

[邮 箱]: 359590462@qq.com

[公司地址]：湖北省随州市北郊江南汽车工业园