美国杜邦PA66经销商

产品名称	美国杜邦PA66经销商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

产品详情

美国杜邦PA66经销商

美国杜邦 PA66 80G25HS：增韧级，高抗冲击，玻纤25%增强，热稳定。

.美国杜邦 PA66 80G33HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强，热稳定。

.美国杜邦 PA66 80G43HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤43%增强，热稳定。

.美国杜邦 PA66 70G13L：玻纤13%增强，注塑成型。

.美国杜邦 PA66 70G30L：玻纤30%增强，注塑成型。

.美国杜邦 PA66 70G33L：玻纤33%增强，注塑成型。

.美国杜邦 PA66 70G43L：玻纤43%增强，注塑成型。

.美国杜邦 PA66 70GB30HSL：玻璃珠30％增强，热稳定，注塑成型。

.美国杜邦 PA66 70G13HS1L：玻纤13%增强，热稳定，注塑成型。

.美国杜邦 PA66 70G33HS1L：玻纤33%增强，热稳定，注塑成型。

.美国杜邦 PA66 70G35HSL：玻纤35%增强，热稳定，注塑成型。

.美国杜邦 PA66 70G25HSLR：玻纤25%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

.美国杜邦 PA66 70G30HSLR：玻纤30%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

.美国杜邦 PA66 70G35HSLR：玻纤35%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

.美国杜邦 PA66 MT409AHS：中等韧性，良好刚性，高性能，热稳定

.美国杜邦 PA66 FR70M30V0 NC010 注塑级、30%矿物，V0阻燃

.美国杜邦 PA66 FR50 GF25%增强阻燃V0

.美国杜邦 PA66 FR7025V0F FR7026V0F 无卤阻燃V-0未增强

.美国杜邦 PA66 FR70M30V0 阻燃V-0矿纤30%增强 尺寸稳定

.美国杜邦 PA66 101L.101F.10B40 {NC010-BK061} 尼龙纯树脂

.美国杜邦 PA66 103HSL、103FHS、153HSL

PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230°C，Nylon66则为260-270°C，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

我司销售的塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出了解更多型号 性能 价格
用途，请致电与我联系！