

各种物流、仓储塑料托盘 聚乙烯PE

产品名称	各种物流、仓储塑料托盘 聚乙烯PE
公司名称	重庆市赛普塑料制品有限公司市场部
价格	110.00/块
规格参数	材质:聚乙烯PE 型式:四面进叉 结构:网格九脚型
公司地址	重庆市江津区德感工业园区（注册地址）
联系电话	13635486886

产品详情

材质	聚乙烯PE	型式	四面进叉
结构	网格九脚型	动载	500 (kg)
静载	1000 (kg)	尺寸	1200*1200*140 (mm)
适用范围	食品、医药、烟草、化工、商超等行业。		

公司主营

塑胶卡板详细说明

- 1、四面可插，操作方便；
- 2、既适合在仓库中互相堆垛，又适合在各类货架上使用；
- 3、适合各类卡车运输，方便物料的集装化、单元化运输；
- 4、方便叉车、液压塑料托盘车等搬运工具作业；
- 5、配合防滑橡胶，保证物料在搬运和运输过程中不会滑落；
- 6、使用寿命长，且可循环再用；
- 7、产品采用全新PE材质一次注塑成型，无钉无刺、耐酸耐碱、韧性好，抗老化，使用寿命长
- 8、塑料叉车板使用安全、卫生、防虫防蛀，无需修理

塑料托盘常用的称谓有:塑胶卡板，塑胶托盘，塑胶栈板，塑胶地台板，塑胶垫仓板，塑胶防潮板，塑胶叉车板，塑胶垫板，塑料卡板，塑料托盘，塑料防潮板，塑料垫仓板，塑料栈板，塑料叉车板，塑料地台板等。

使用方式：

- 1、塑料托盘上货架时，采用货架型塑料托盘!并根据货物自身重量考虑添加钢管数量，严禁超载使用。
- 2、塑料托盘应避免遭受阳光暴晒，以免引起老化，缩短使用寿命。
- 3、严禁将货物从高处抛掷在塑料托盘内。
- 4、严禁将塑料托盘从高处抛落，避免因猛烈地撞击而造成托盘破碎、裂纹。
- 5、超过3750px的高度，塑料托盘配合机械叉车装卸。
- 6、使用搬运设备时，应考虑货物尺寸是否适合此塑料托盘使用，避免尺寸分歧而撑坏塑料托盘。
- 7、合理确定货物在塑料托盘内的堆放方式。货物均匀置放，不要集中堆放，偏心堆放。承载重物的塑料托盘应放在平整的地面或物体表面上。
- 8、叉车或手动液压车作业时，叉刺尽量向塑料托盘叉孔外侧靠足，叉刺应全部伸进塑料托盘内，平稳抬起托盘后才可变换角度。叉刺不可撞击托盘侧面以免造成托盘破碎、裂纹。进叉深度 2000px，进叉速度 2km/h。
- 9、内置钢管的塑料托盘应在干燥的环境中使用，避免钢管锈蚀发生危险。
- 10、严格按照塑料托盘使用条件(动载、静载、货架载)和使用方法使用塑料托盘。