

锂电池测试柜配套恒温箱

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 锂电池测试柜配套恒温箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司销售部 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品 牌:电池测试恒温箱 |
| 公司地址 | 北京市平谷区 |
| 联系电话 | 010-63332726 13910804812 |

产品详情

锂电池测试柜配套恒温箱简介：北京福意联有限公司是恒温设备及实验冷藏、冷冻设备的设计、安装及一体化的现代化型企业。我们采用流行新概念，致力为各类客户提供优良的产品及。我们将始终注于此项域之，不断地进行科技，利用的病理设备及实验室设备、的科技工艺，凭借“以人为本，脚踏实地”的管理理念，不断引导新观念，探索新、应用新材料，为您打造的病理设备，拥有的实验室，。公司以“严谨、务实”工作态度、的设计理念、成熟的解决方案、完善的赢得广大客户的信赖。

锂电池测试柜配套恒温箱参数：

锂电池测试柜配套恒温箱产品特点：

温度控制?微电脑控制，温度数字显示，箱内温度在可调范围内可根据使用温度每度调节。?高低温报

控制器，实现温报，部分产品更具有断电报，温感故障等。 控温系统?采用压缩机，无氟制冷剂。?采用PTC陶瓷加热，升温稳定。?的混合无氟制冷剂，有效地降低了排气压力，使产品即使在32 的高温环境下仍然能够 运行自如。?厚高密度无氟保温层，保温效果良好。?特殊的双压缩机复叠制冷系统和换热系统设计，确保低温和优良。?产品经过特殊系统设计，内部采用风循环系统，双温感探头，温度均匀，控温。 人性化设计?门锁设计，防止随意开启。?门体采用整体双层透明玻璃门，无需开启门体，就可观察箱内物品情况。?防腐式内胆设计，适合配置各类物品框。?宽电压带，适合187~242V电压下使用。

承诺：1.优良有了严谨的体系、严格的制度、积的响应模式，同时在各个响应职责明确的前提下，如何将工作落到实处，就必须有以下具体的措施作保障，并将措施具体实施。2.响应模式可以根据具体项目的实际情况，为用户提供优良的7×24响应模式。7×24响应模式，用户可以通过不同方式向用户响应提出申报。如：通过、传真、信函、E-mail、来访。用户由人值守，在下班后转接优良寻呼和优良，由用户值班人员佩戴。针对本投标项目的响应模式，我们目前提供5×8响应模式，我们将根据用户的要求将5×8响应模式延长7×24响应模式。

福意联公司拥有、质量控制、验收、于一体的化、优良率人员队伍。公司组织机构健全合理，设有多个职能，公司的业务范围覆盖各个省市，同时还出口东南亚及各国，立足北京、面向。