

6K型护套连接器，LCFB-6|DLJ0601（600）-00，LCYVB-6

产品名称	6K型护套连接器，LCFB-6 DLJ0601（600）-00，LCYVB-6
公司名称	科迎法先快技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科迎法 型号:LCYVB-6 产地:上海
公司地址	上海市松江区九亭镇涑寅路1881号5幢二层
联系电话	15026537298

产品详情

6K型护套连接器，LCFB-6|DLJ0601（600）-00，

推移装置用以推移支架和输送机的装置。大部分支架的推移装置联接于支架和输送机中间即能移架，另外又能推输送机；极少数则有单独的移架装置和推输送机装置，如节式支架等。推移装置大部分布局在支架底端，某些的布局在顶梁上，或是左右都是有。按结构形式分成架构式、导向性推杆式和立即功效式等。架构式运用反方向顶推基本原理使液压千斤顶很大的扭力用以移架，而较小的抗拉力用以推输送机，考虑具体工作状况的不一样规定。导向性推杆式常见波动活塞杆液压千斤顶或差动保护基本原理来减少扭力。这二种推移装置都具备导向性和抗弯强度功效。立即功效式导向性抗弯强度特性差，已日趋取代。

护帮板在支架正前方抵住煤壁，避免片帮的板块预制构件，用以易片帮的煤巷，普遍的有松弛式、单铰上摆式和四曲轴上摆式等。用护帮液压千斤顶立即使护帮板晃动，或是根据机械结构完成晃动。松弛式晃动量小，后二种方式晃动量很大，护帮靠谱，必需时还可翻平护帮板以支托现浇板，在其中又以连杆式的护帮力很大。厚煤巷支架护帮板还能用伸缩式或绞接方法伸展

防倒防滑装置用以避免支架乱倒和下降的各种各样辅助装置。普遍的防倒装置有顶梁中间的调架装置和悬索液压千斤顶装置等。一般是在支架卸载掉期内开展调节，因此务必融入降、移行程安排的规定。普遍的防滑装置有输送机防滑装置、底调装置、基座导向性梁和排头支架的兜角防滑装置等。

科迎法拥有资深而又强大的电连接器产品设计开发团队、快速批量生产能力、稳定的工艺保证了产品可靠的质量，紧紧围绕用户的实际需要。