

# 15KW柴油发电机监控电源

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 15KW柴油发电机监控电源                                  |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司                                     |
| 价格   | 32800.00/台                                     |
| 规格参数 | 型号:TO18000ET<br>电压:220/380V<br>尺寸:1060*670*690 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室                     |
| 联系电话 | 021-51987279 13162296292                       |

## 产品详情

### 15KW柴油发电机监控电源

大泽动力发电机装有静音罩、双层阻燃性静音棉以及工业消声装置，它把柴油发电机组的噪音降到的小；柴油发电机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买柴油就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48个小时；

- 大泽柴油发电机稳定的电力输出，的自动调节装置具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，自动调节装置可以自动调节电压，将电压波动控制在低处；
- 确保了空调、充电装置、船载、车载及各种电力系统能够顺畅运行；
- 遥控功能：发电机可配备遥控功能，在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护；
- 安全的可靠性：发电机低油压，高水温，过电压，欠电压，过载等保护功能完善。

型号：TO18000ET

#### 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

#### 15KW柴油发电机监控电源

大泽有一款柴油发电机供大家停电的需要，发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起

着决定性的作用，同时发电机本身也是十分贵重的电气设备，因此，应该针对各种不同的故障和不正常工作状态，装设性能完善的继电保护装置。无论是机器，还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了解发电机的质量这一块，也是要了解发电机的维护这一块。

调试内容：机组负载调试

在空载调试的基础上合上控制开关，慢慢对机组从小功率负载加起，一直至机组额定功率；加载测试时观察机组有无不正常抖动，有无异常响动，如有异常情况按紧急停机按钮采取紧急停机。观察负载增加时电压有何波动，电压波动率5%正常范围，频率在额定功率下运行是否保证在50HZ以上，发动机排烟颜色是否异常，油压、水温是否在规定值范围内；机组的三相电压不仅需要平衡，三相电流运行时也是需要平衡的。