

## 上海市西门子授权总代理商

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 上海市西门子授权总代理商            |
| 公司名称 | 上海湘羿工业自动化设备有限公司         |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 | 西门子:德国                  |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室 |
| 联系电话 | 15200773606             |

## 产品详情

6es7332-5hb01-0ab0 模拟输出模块(2路)6es7307-1ea01-0aa0 电源模块(5a)上海湘羿工业自动化设备有限公司是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成，销售和维修，是全国知名的自动化设备公司。上海湘羿有限公司欢迎您 本公司是一家专业从事西门子工业自动化产品和数控系统销售、技术服务及培训的工程服务公司。西门子代理商，西门子中国代理商，西门子授权代理商，西门子一级代理商，西门子PLC模块代理商，西门子变频器代理商，西门子电机代理商，西门子电线电缆代理商。在西门子工业自动化产品领域，公司凭借雄厚的技术实力及多年从事 SIEMENS 产品的销售经验，本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务，赢得了 SIEMENS 公司与广大用户的好评及大力支持，我公司除了在西门子S7-200/300/400PLC、

西门子S7-200PLC，西门子S7-400PLC，西门子S7-300PLC，LOGO！西门子ET200I/O模块，西门子S7-1200PLC，西门子S7-1500PLC。

2、西门子电机，伺服电机，主轴电机、直线电机，扭矩电机，直流电机、西门子工业以太网。

3、 西门子光钎电缆，工业交换机，通讯网卡，西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆。

4、 西门子总线接头，西门子驱动系统，伺服驱动，模块驱动，电源模块。

5、 西门子触摸屏，Smart1000Micro  
面板文本面板多功能面板，Smart700触摸屏OP 73触摸屏，其他触摸屏面板。

6、 西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，G120变频器  
G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器。

7、 西门子直流调速器，其他变频器及备件，西门子数控系统及备件，NCU主  
板，CCU控制主板，西门子数控系统，西门子PCU50。

8、 控制单元操作面板，手持单元，西门子软件，西门子低压产品，西门子工  
控机等。

1、 840D、802S/C、802SL、828D 801D : 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,

2、 伺服驱动 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

当前西门子公司旗下，会有着不同类型的变频器，对于广大用户来说，则可以根据自身的

实际工艺要求，相应的应用，选择不同类型的变频器。当然在对变频器选择的时候，应当明确相关注意事项。

以排除停电对全线运行的不利影响。又如对电机的控制回路要进行继电器隔离。以外部负载对I/O模块的可能损坏，系统设备要采用的接地系统。以杂波。使用要点，(1)抗措施，来自电源线的杂波，能造成系统电压畸变，系统内电气设备的过电压、过负荷、过热甚至烧毁元器件。造成PLC等控制设备误，在电源入口处好应设置屏蔽变压器或电源滤波等防设施。其中。电源滤波器的地要以线路接到保护地，对于直流电源。则可加装微分电容加以抑制，(2)保护接地。可采取用不小于10mm<sup>2</sup>的保护导线接好配电板的保护地；相邻的控制柜也应良好接触并与地可靠连接。

给功率卡送直流560VDC电压，开关电源开始工作。用示波器测量功率开关电源电压值。发现15V电压值为0V，测试芯片L4974A 输出电压15V为0V，查芯片8脚软启动电压是0.5V，正常值为385V，所以芯片L4974A的8脚输入电压不对。经查Q2输入触发电压正常。将功率卡供电电压切断，用万用表测量电路中的元器件，发现Q2损坏，其它元件正常；，更换Q2后，给功率卡送电，测量芯片L4974A 输出电压为15V，电压输出正常，操作面板显示正常，安装功率板和控制板后，对变频器进行静态测试，送电条件，输入参数，启动变频器后运行正常。